BUISARD
Distribution

GAMME EAU



Pomper, stocker, irriguer :

la solution simple et fiable pour vos besoins en eau

CUVE DE STOCKAGE D'EAU



Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable, fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.
Elle est conçue pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, l'irrigation, nettoyage de matériel, etc).

Caractéristiques :

- Couvercle trou d'homme diamètre 382mm
- Matière : MDPE stabilisé anti-UV
- Simple paroi
- Sortie filetée 2" BSP M
- Fabriquée selon les normes ISO







	745402	745403	745404
Capacité de stockage (litres)	3000	6000	9000
Diamètre de la cuve (mm)	1620	2100	2300
Hauteur (mm)	1844	2100	2534
Poids (kg)	92	181	200

POMPE DE SURFACE ET GROUPE DE SURPRESSION



Les pompes de surface et les groupes de surpressions sont auto-amorçants. Ils sont conçus pour le transfert et le relevage des eaux claires.

Utilisée en surface, la pompe peut servir à aspirer de l'eau non potable dans les puits et citernes pour arroser le jardin manuellement ou automatiquement.

Elles sont équipées de poignée pour faciliter le transport, et d'un moteur à faible consommation, protégé contre les hautes températures.



Caractéristiques	715819	715820	718792	715824	715825	718793
Corps	Plastique	Inox	Inox	Plastique	Inox	Inox
Cuve	-	-	-	Acier carbone	Acier carbone	Inox
Capacité (litres)	-	-	-	19	24	25
Tension (V) / Fréquence (Hz)	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Puissance (W)	600	1100	1300	600	1100	1300
Pression maxi (bar)	3,5	4,5	4,8	3,5	4,5	4,8
Elévation maxi (m)	35	45	48	35	45	48
Débit maxi (l/h)	3 100	4 600	5 400	3 100	4 600	5 400
Entrée / sortie	1" / 1" F	1"/1" F	1"/1" F	1" / 1" F	1"/1" F	1"/1" F
Aspiration maxi (m)	8	8	9	8	8	9
Temp. du liquide aspiré maxi (°C)	35	35	35	35	35	35
Indice de protection	X4	X4	-	X4	X4	-
Dimensions L x l x H (mm)	340 x 210 x 210	380 x 220 x 225	430 x 210 x 310	440 x 270 x 510	500 x 270 x 530	520 x 300 x 650

POMPE DE RELEVAGE



Les pompes de relevage sont conçues pour aspirer des eaux claires dans les caves et garages inondés, citernes et puisards jusqu'aux eau chargées dans les étangs, fosses, égouts et tranchés des chantiers de construction. Elles sont équipées d'un flotteur à contacteur marche/arrêt, d'une poignée pour faciliter le transport, et d'un moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures. La pompe réf. 718791 est équipée d'une protection en cas de blocage des couteaux.

Pieds réglables

Broyeur intégré



Caractéristiques	715821	718789	715822	718790	715823	718791
Corps	Plastique	Plastique/inox	Plastique	Inox	Inox	Fonte/Inox
Tension (V) / Fréquence (Hz)	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Puissance (W)	400	600	750	800	1100	1600
Pression maxi (bar)	0,8	1,2	0,8	0,9	1,05	1
Débit maxi (l/h)	7 000	10 800	13 000	15 000	16 500	28 000
H. d'eau résiduelle (mm)	5	5	5/32	45	45	45
Elévation maxi (m)	8	8	8	9	10,5	18
Immersion maxi (m)	7	5	7	5	7	5
Raccord de sortie (mm)	32/25	32/25	32/25	32	32/25	40
Type d'eau aspirée	Claire	Claire	Sale	Sale	Sale	Sale/chargée
Granul. maxi (mm)	5	5	30	30	35	30
Broyage des débris	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Temp. du liquide aspiré maxi (°C)	35	35	35	35	35	35
Indice de protection	X8	X8	X8	X8	X8	X8
Long. du câble (m)	10	10	10	10	10	10
Dimensions L x l x H (mm)	165 x 158 x 305	160 x 190 x 365	167 x 160 x 357	200 x 165 x 380	187 x 167 x 382	220 x 190 x 450

MOTOPOMPE



Les motopompes sont conçues pour le transfert d'eau claire ou chargées dans les étangs, citernes et cuves souples.

Le débit de transfert important permet une efficacité optimale pour le remplissage du pulvérisateur.






Caractéristiques	718794	718795	718796	718797
Type d'eau transférée	Claire	Claire	Claire/chargée	Claire/chargée
Type de moteur	4T OHV DUCAR	4T OHV DUCAR	4T OHV HONDA GX 160	4T OHV HONDA GX 160
Cylindrée du moteur (cc)	208	208	163	163
Puissance du moteur (W)	4200	4200	3600	3600
Réservoir (litres)	3,6	3,6	3,1	3,1
Châssis	Acier	Acier	Acier	Acier
Pression maxi (bar)	2,4	2,4	2,9	2,9
Débit maxi (l/h)	25 000	32 000	37 000	58 000
Aspiration maxi (m)	6	6	7	7
Elévation maxi (m)	25	24	30	30
Entrée / sortie	2" / 2" M BSP	3" / 3 " M BSP	2 " / 2 " M NPT	3 " / 3 " M NPT
Raccords cannelés (mm)	50	80	50	80
Crépine d'aspiration	Incluse	Incluse	-	-
Temp. du liquide aspiré maxi (°C)	35	35	35	35
Dimensions L x l x H (mm)	400 x 500 x 420	400 x 500 x 420	410 x 510 x 410	410 x 510 x 410

POMPE IMMERGÉE



Les pompes immergées sont conçues pour le pompage dans les puits tubulaires étroites et les forages grâce à son faible diamètre. Elles sont équipées d'un moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures.





Caractéristiques	718798	718799
Tension (V) / Fréquence (Hz)	230V – 50 Hz	230V – 50 Hz
Puissance du moteur (W)	1100	1600
Boîtier de contrôle	Inclus	Inclus
Corps	Inox	Inox
Arbre	Inox	Inox
Roues	Bronze	Plastique haute résistance
Pression maxi (bar)	5,5	8
Débit maxi (l/h)	2 500	4 500
Immersion optimale (m)	10	10
Relevage maxi (m)	57	80
Sortie filetée	1 " F BSP	1"1/4" F BSP
Raccords cannelés (mm)	25	32
Longueur du câble (m)	20	20
Diamètre de pompe	3 "	4 "
Hauteur de pompe (mm)	570	1000

KIT POMPE À EAU SOLAIRE
RÉF. 744260



- Pompe de relevage à encombrement réduit, adaptée à une installation dans un puits, un forage ou une rivière
- Panneau solaire haute performance de type PERC (+15 % d'efficacité, –20 % de surface) avec support de fixation inclus
- Boîtier de régulation MPPT intégré, avec détection automatique du type de batterie ou configuration via application Bluetooth
- Flotteur de niveau haut pour l'arrêt automatique de la pompe lorsque l'abreuvoir est plein
- Bac à batterie étanche en polypropylène : léger, verrouillable par cadenas et fixable au sol
- Compatible avec tous types de bacs, auges de pâturage et citernes à eau
- Batterie 12 V indispensable au fonctionnement (non incluse)

Caractéristiques	744260
Tension de fonctionnement (V)	12 Vdc
Relevage maxi (m)	30
Panneau solaire	18 Vdc - 150 Wc
Long. tuyaux (m)	25
Long. Câble (m)	25 + 5
Quincaillerie	Incluse
Type batterie (non incluse)	12 Vdc – 85 Ah min.
Dimensions int. (mm)	400 x 230 x 260

Profondeur (m)	0	5	10	15	20	25
Débit de sortie (l/h)	480	420	400	360	335	300

Prêt à être installé – Fiable et robuste

Les besoins en eau d'un animal varient selon son espèce, la température ambiante, l'humidité et le type d'herbe pâturée.

Les animaux de pâturage vivant en groupe nécessitent un bac adapté à l'abreuvement collectif.

CREATION BUISARD DISTRIBUTION

Catégorie d'animaux	Veau	Broutard (200 kg)	Vache laitière	Vache tarie	Vache allaitante	Cheval	Mouton
Besoin approx. en eau (L)	5-15	15-30	80-150	40-70	50-70	20-40	5-10

GAMME EAU

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE COMMERCIAL









Impression Galaxy Imprimeurs - Réf. 981300 - Studio de création Buisard Distribution - Édit. 04-2025

BUISARD DISTRIBUTION SAS - contact@buisard-distri.fr
Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES

LE TRI FACILE BROCHURE BAC DE TRI