BUISARD Distribution

EFIX

eSteer 20 MAX



- 12.1" — Écran 30.7 cm
- Précision ±2,5 cm
- Vitesse 0.1 à 30km/h
- Guidage avancé
- Demi-tour automatique*
- ISOBUS UT/TC-TC/SC*
- Configuration simple
- SteerReady CAN/PWM

La référence du guidage agricole de précision

- Le système d'autoguidage **EFIX eSteer20 MAX** représente la nouvelle génération de solutions de guidage automatisé pour l'agriculture de précision. Compatible avec les principaux signaux **GNSS - DGPS, H-PPP (Galileo E6-HAS)** et **RTK**, il assure un positionnement stable et fiable dans toutes les conditions.

- Grâce à la technologie **H-PPP**, EFIX eSteer20 MAX atteint une **précision de 5 à 10 cm** après un **temps de convergence de 5 à 10 minutes**, idéale dans les zones où les corrections **RTK** ne sont pas disponibles. En mode RTK, il garantit une **précision exceptionnelle de ±2,5 cm**, même dans les environnements difficiles ou à couverture satellite limitée.

- Conçu pour toutes les vitesses, **de 0,1 à 30 km/h**, il garantit une précision de +/- 2,5 cm pour chaque opération : préparation de sol, semis, pulvérisation ou récolte. Ses **modes de guidage** et de **demi-tour automatisé** s'adaptent à tous les types de terrains et de cultures.

- Polyvalent, il est compatible avec **tous les véhicules agricoles** : tracteurs, moissonneuses ou véhicules articulés, grâce à son nouveau moteur de direction assistée, à la fois **compact, léger et de haute précision**.

- Doté d'un écran de **12,1 pouces** et du logiciel ESNav, EFIX eSteer20 MAX propose une **interface intuitive**, une **prise en main rapide** et une **efficacité optimale** sur le terrain.

* Licences optionnelles

BUISARD Distribution

EFIX eSteer 20 MAX

Réf. 742280 - Kit autoguidage eSteer 20 MAX sans bague
Réf. 742154 - Kit autoguidage eSteer 20 MAX Steer Ready







Récepteur EFIX eSteer 20 MAX	
Récepteur	ESR-2
Interface GNSS	Double fréquence
Correction HPPP (5-10 cm) gratuite	✓
Correction RTK	±2,5 cm
Etanchéité	IP67
Signal radar	✓
Sortie NMEA*	✓

Écran EFIX eSteer 20 MAX	
Écran	ESD-2
Taille écran	12.1”
Résolution	1280*800
Caméra	4 canaux (1 caméra HD incluse)
Android	11
Nb connecteur arrière	1
Etanchéité	IP67



Volant électrique EFIX eSteer 20 MAX	
Volant électrique	ESW-2
Boule de volant	✓
Dimension moteur	165 * 58mm
Poids moteur	3.8 kg
Installation du câble	180°

*Le signal NMEA est un langage commun qui permet aux différents appareils d’échanger les données GNSS (latitude, longitude, altitude, vitesse, cap, etc.).

BUISARD DISTRIBUTION SAS - contact@buisard-distri.fr
Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES

LE TRI + FACILE BROCHURE BAC DE TRI