

BUSE MSI

Caractéristiques

- Jet plat très large constitué de grosses gouttelettes sans embruns à répartition uniforme
- Utilisation sur rampe : écartement entre buses de 1 mètre
- Pression recommandée : 1 bar

Domaine d'application


- Pour le traitement herbicide et pour l'épandage des engrais liquides



130°-160°



0.5-4 bar



Méplat
11 mm



CERAM



COULEURS
ISO

MSI	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
MSI-025 (lilas)	715285	-
MSI-03 (bleu)	715286	747645
MSI-04 (rouge)	715287	747646
MSI-05 (marron)	715288	-
MSI-06 (gris)	715289	-
MSI-08 (blanc)	715290	-
MSI-10 (bleu-clair)	715291	747647
MSI-15 (vert-clair)	715292	-

Bar	Débit à la buse l/min							
	LILAS 025	BLEU 03	ROUGE 04	MARRON 05	GRIS 06	BLANC 08	BLEU CLAIR 10	VERT CLAIR 15
0.5	0.42	0.51	0.68	0.85	1.02	1.35	1.69	2.54
1	0.59	0.71	0.94	1.18	1.42	1.89	2.36	3.54
1.5	0.72	0.86	1.15	1.43	1.72	2.29	2.87	4.3
2	0.82	0.99	1.32	1.65	1.98	2.63	3.29	4.94
2.5	0.92	1.1	1.47	1.83	2.2	2.93	3.66	5.5
3	1	1.2	1.6	2	2.4	3.2	4	6
3.5	1.08	1.29	1.72	2.15	2.58	3.45	4.31	6.46
4	1.15	1.38	1.84	2.3	2.76	3.67	4.59	6.89

Bar	Tableau des angles							
	LILAS 025	BLEU 03	ROUGE 04	MARRON 05	GRIS 06	BLANC 08	BLEU CLAIR 10	VERT CLAIR 15
1	96	96	96	104	108	117	133	150
1.5	103	103	104	110	114	122	140	154
2	107	108	111	114	118	127	142	156
3	112	113	116	116	124	132	144	160
4	116	116	121	122	128	135	147	162



715292



715286

L/ha	Distance entre 2 buses : 1 m															
	4 km/h		5 km/h		6 km/h		7 km/h		8 km/h		9 km/h		10 km/h		11 km/h	
50									1.3							
75						1.6			2.3	1.6			3	2.1	1.4	
100						3	2.1		4.1	2.8	2.1			2.6	1.6	
125	2.1				3.3	2.2	1.8		3.3	2.5			3.3	2.1	1.4	
150	3				4.8	3.3	2.6	1.6	4.8	3.6	2.3			3	2.1	
175					2.8	2.5	1.6			3.6	2.3	1.6			2.8	
200	2.1				3.3	2.1	1.4			3	2.1			2.8	1.6	
250	3.3	2.1			3.3	2.2			3.3	1.8	1.6			2.5	2.1	
300					3	2.1			3.3	1.8	1.6			2.6	2.3	
350					3.7	2.1			3.6	3.1				3.6	3	
400																
450	1.6															
500	2.1															
550	2.5															
600	3															