

BUSE AXI 110°

Caractéristiques

- Buse polyvalente, conserve son efficacité à différents niveaux de pression (1.5 à 3 bar)
- Conseillée pour un traitement à bas volume
- Utilisation à pression plus élevée pour améliorer la couverture des zones traitées
- Adaptée aux systèmes de régulation DPM, DPA ou DPE
- Conforme à la norme internationale ISO
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60cm
- Insert céramique monté dans un corps en résine de synthèse à haute résistance

Domaine d'application

- Tous type de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...)

AXI 110°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
AXI 110 015 (vert)	715148	-
AXI 110 02 (jaune)	715149	747610
AXI 110 025 (violet)	715154	747613
AXI 110 03 (bleu)	715150	747611
AXI 110 04 (rouge)	715151	747612
AXI 110 05 (marron)	715152	-
AXI 110 06 (gris)	715153	-
AXI 110 08 (blanc)	715155	-




110°



1.5-3 bar

Méplat
8 mmTypes
A-G

CERAM

Couleurs
ISO

Cod.	BCPC	 bar	 l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)								
				8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	22 km/h	24 km/h
AXI 110 015 VERT	F	1,5	0,42	63	56	50	42	36	32	28	23	21
	F	2	0,49	74	65	59	49	42	37	33	27	25
	F	2,5	0,54	81	72	65	54	46	41	36	30	28
	F	3	0,60	90	80	72	60	51	45	40	33	30
	F	3,5	0,64	96	85	77	64	55	48	43	35	33
	TF	4	0,69	104	92	83	69	59	52	46	38	35
AXI 110 02 JAUNE	F	1,5	0,56	84	75	67	56	48	42	37	31	29
	F	2	0,66	99	88	79	66	57	50	44	35	33
	F	2,5	0,73	110	97	88	73	63	55	49	40	37
	F	3	0,80	120	107	96	80	69	60	53	44	40
	F	3,5	0,86	129	115	103	86	74	65	57	47	43
	F	4	0,91	137	121	109	91	78	68	61	50	46
AXI 110 025 VIOLET	M	1,5	0,71	107	95	85	71	61	53	47	39	36
	F	2	0,82	123	109	98	82	70	62	55	45	41
	F	2,5	0,91	137	121	109	91	78	68	61	50	46
	F	3	1,00	150	133	120	100	86	75	67	55	50
	F	3,5	1,08	162	144	130	108	93	81	72	59	54
	F	4	1,15	173	153	138	115	99	86	77	63	58
AXI 110 03 BLEU	M	1,5	0,85	128	113	102	85	73	64	57	46	43
	M	2	0,98	147	131	118	98	84	74	65	53	49
	M	2,5	1,10	165	147	132	110	94	83	73	60	55
	M	3	1,20	180	160	144	120	103	90	80	65	60
	F	3,5	1,30	195	173	156	130	111	98	87	71	65
	F	4	1,39	209	185	167	139	119	104	93	76	70
AXI 110 04 ROUGE	M	1,5	1,13	170	151	136	113	97	85	75	62	57
	M	2	1,31	197	175	157	131	112	98	87	71	66
	M	2,5	1,46	219	195	175	146	125	110	97	80	73
	M	3	1,60	240	213	192	160	137	120	107	87	80
	M	3,5	1,73	260	231	208	173	148	130	115	94	87
	F	4	1,85	278	247	222	185	159	139	123	101	93
AXI 110 05 MARRON	M	1,5	1,41	212	188	169	141	121	106	94	77	71
	M	2	1,63	245	217	196	163	140	122	109	89	82
	M	2,5	1,82	273	243	218	182	156	137	121	100	92
	M	3	2,00	300	267	240	200	171	150	133	109	100
	M	3,5	2,16	324	288	259	216	185	162	144	118	108
	M	4	2,30	345	307	276	230	197	173	153	126	116
AXI 110 06 GRIS	G	1,5	1,70	255	227	204	170	146	128	113	93	85
	M	2	1,96	294	261	235	196	168	147	131	107	98
	M	2,5	2,19	329	292	263	219	188	164	146	119	110
	M	3	2,40	360	320	288	240	206	180	160	131	120
	M	3,5	2,59	389	345	311	259	222	194	173	141	130
	M	4	2,77	416	369	332	277	237	208	185	151	139
AXI 110 08 BLANC	G	1,5	2,26	339	301	271	226	194	170	151	123	113
	G	2	2,61	392	348	313	261	224	196	174	142	131
	G	2,5	2,92	438	389	350	292	250	219	195	159	146
	G	3	3,20	480	427	384	320	274	240	213	175	160
	M	3,5	3,46	519	461	415	346	297	260	231	189	173
	M	4	3,70	555	493	444	370	317	278	247	202	185



715154



715149



715151

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm