

# ISOBUS 11783-2



## Descriptif

- Système de déverrouillage rapide
- Sécurité : déverrouillage automatique en cas d'arrachement accidentel pour ne pas endommager le socle
- Système de verrouillage identique pour couvercles en position fermée et connectée
- Contact mâle
- Nombre de pôles : 9
- Voltage : 12
- Boîtier noir en plastique renforcé
- Couvercle en plastique renforcé
- Surface de contact : nickel (Ni)
- Homologation E1

Réf.	CM	Version
742746	-	Active (Master)
742747	-	Passive (slave)
742754	Current Monitoring	Passive (slave)

## Réf. 742746 / 742747 / 742754

SOCLE PRISE ISOBUS (IBBC) 9 PÔLES 12V - ACTIF ISO 11783-2 -  
CONNECTEUR CÔTÉ TRACTEUR



1<sup>ER</sup> MONTE CHEZ :  
SAME DEUTZ, CLAAS,  
ARGOS, STEYR,  
LAMBORGHINI, MCCORMICK

Réf 742746

SOCLE PRISE ISOBUS (IBBC) 9 PÔLES 12V - PASSIF ISO 11783-2  
- CONNECTEUR CÔTÉ TRACTEUR



1<sup>ER</sup> MONTE CHEZ :  
SAME DEUTZ, CLAAS

Réf 742747

SOCLE PRISE ISOBUS (IBBC) 9 PÔLES 12V - PASSIF CM ISO  
11783-2 - CONNECTEUR CÔTÉ TRACTEUR



1<sup>ER</sup> MONTE CHEZ :  
FENDT

Réf 742754



## Descriptif

- Cote tracteur ISO 11783-2
- Contact : femelle
- Nombre de pôles : 4
- Voltage : 12
- Boîtier noir en plastique renforcé
- Surface de contact : nickel (Ni)
- Terminaison du contact : contact à sertir, contact à braser
- Contact : pour une section de câble minimum en mm<sup>2</sup> : 2,5
- Contact : pour une section de câble max en mm<sup>2</sup> : 16
- Contient : 1 fiche de prise 4P, 1 ECU/PASS-Through côté tracteur, 2 contacts femelles 16mm<sup>2</sup>, 2 contacts femelles 10mm<sup>2</sup>, 2 contacts femelles 5mm<sup>2</sup>, 1 raccord pour gaine annelée pour NW19 sortie 90°

## Réf. 742748

KIT DE CONNEXION 4 PÔLES POUR SOCLE DE PRISE ISOBUS  
(IBBC) - ISO 11783-2

