

CONNECTEURS STANDARDS SUPERSEAL



Descriptif

- Livré avec verrou, joint jaune et cosses non isolées
- Cosse en laiton étamé pour fils 0.3 à 1.5mm²
- Joint en silicone IP67
- Plage de fonctionnement de -40°C à 125°C
- Résistant au diesel, à l'essence, aux liquides antigels, aux liquides de freins et aux lubrifiants.
- Intensité maximum 14A.

Mâle	Femelle	Kit M/F	Nb de voies
712425	712428	746395	2
712426	712429	746394	3
712427	712431	746393	4
-	-	746374	5
712515	712516	746373	6



Connecteur mâle 712426



Connecteur femelle 712429

OPTIONS

Réf	Nb de voies
742773	2
742869	3
742774	4
712514	5/6

GAINE DE PROTECTION POUR PRISE SUPERSEAL



OUTIL DEMONTAGE POUR CONNECTEUR SUPERSEAL
Réf 714507



BOUCHON
Livré en boîte de 100
Réf 714506



Pièces de rechange

CONNECTEUR MÂLE
Livré sans cosse ni joint
IP67



CONNECTEUR FEMELLE
Livré sans cosse ni joint
IP67



Réf	Nb de voies
712418	2
712419	3
712420	4
712519	5
712513	6

Réf	Nb de voies
712414	2
712415	3
712416	4
712518	5
712512	6

COSSE FEMELLE (0.3 À 1.5MM²)
Livrée en boîte de 100
Réf 712421



COSSE MÂLE (0.3 À 1.5MM²)
Livrée en boîte de 100
Réf 712417



JOINT
Livré en boîte de 100
Réf 712430

