



Descriptif

- Logiciel dédié à l'application céréalière, viticulture, arboriculture.
- 2 lignes d'affichage à l'écran : volume hectare instantané et menu déroulant avec vitesse, pression, débit, quantité distribuée, niveau cuve, surface traitée.
- Réglage automatique du volume/ha souhaité par débitmètre ou par capteur de pression.
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 10 configurations de traitement (dosage, buses, etc.) en fonction du logiciel.
- Fermeture automatique de la vanne générale au-dessous de la vitesse minimale de traitement programmée par l'utilisateur.
- Blocage automatique de la régulation au-dessous de la pression minimale programmée, pour faire en sorte que les buses travaillent toujours dans leur plage d'utilisation.
- Indication du niveau cuve (capteur de niveau en option).
- Profil de cuve à calibrage manuel ou automatique par débitmètre, avec possibilité d'exporter les paramètres via USB.
- Alarmes visuelles et sonores.
- Augmentation et réduction momentanées de la quantité de liquide distribué.

Atomiseur				
PARAMÉTRAGE D'UNE LARGEUR POUR CHAQUE TRAITEMENT				
Réf.	Nb de tronçons	Fonctions hydrau.	Faisceau	Câble hydrau.
721781	2	-	6m	-
721791	4	-	6m	-

Multirang				
PARAMÉTRAGE DE PLUSIEURS CONFIGURATIONS DE LARGEURS				
Réf.	Nb de tronçons	Fonctions hydrau.	Faisceau	Câble hydrau.
721790	2	-	6m	-
721789	3	-	6m	-
721788	4	-	6m	-
721787	5	-	6m	-
721786	5	5	6m	10m
721575*	7	-	6m	-

Pulvérisation				
Réf.	Nb de tronçons	Fonctions hydrau.	Faisceau	Câble hydrau.
721780	1	-	6m	-
721792	2	-	6m	-
721782	3	-	6m	-
721783	4	-	6m	-
721784	5	-	6m	-
716756*	7	-	6m	-
721785	5	5	6m	10m

REGULATION



SIMPLE, COMPACT ET ÉCONOMIQUE



- Automatisation complète de la régulation
- Réduction des quantités de produits utilisées
- Exportation et importation des données via port USB

Référence comprenant : clavier, faisceaux, capteur de vitesse

