

AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL TACTILE MGPS



Descriptif

Doté d'un récepteur/antenne GPS/GLONASS intégré de haute précision

Compatible avec tous les terminaux et ordinateurs agricoles
Calcule et affiche instantanément la vitesse, la distance et la surface travaillée (avec coupure hectare)

Fournit des informations vitesse à un autre système électronique (régulations de pulvé, contrôleur de semis, etc.)

Remise à zéro du compteur possible

Véracité de l'information vitesse indépendante du patinage

Détection rapide des signaux GPS

Simple d'utilisation grâce aux menus clairs et intuitifs

Installation facile et rapide grâce à sa prise 3 plots et à son antenne GPS intégrée

Signaux de sortie :

- Signal carré : NPN ou PNP

- Constante signal carré : 5 cm/pls

• NMEA 0138 :

- Vitesse de transmission : 19200 Bauds

- Fréquence : 5 HZ

• Signal d'entrée :

- Coupure hectare par contact à la masse

Livré avec :

- Faisceau d'alimentation prise 3 plots et connectique
- Superseal pour sortie signal vitesse
- Support fixation métallique
- Notice d'utilisation

OPTIONS

Réf. 716060

Faisceau MGPS - Super Seal 3V

Réf. 716061

Faisceau MGPS - Bravo 180S

Réf. 726103

Kit fixation 1" RAM



Réf. 726031 / 726086

Bride cavalier pour tube



Réf. 726038 / 726092

Pince étau pour tube



Réf. 726104

Kit fixation
ventouse 1" RAM



Réf. 715908

EXCLUSIVITÉ
BUISARD



Vitesse - Distance - Surface



MGPS

PRÉCIS - IMMÉDIAT - INTUITIF
ANTENNE GPS INTÉGRÉE

