

MANOMÈTRE POUR PULVÉRISATION PHYTOSANITAIRE



Descriptif

Manomètre à échelle dilatée en inox à glycérine à 99.7 % pour amortir les vibrations et augmenter la durée de vie
Raccord laiton nickelé

Lecture avec repérage des zones de pression par couleur

Réf	Réf	Graduation (bar)	Fixation	Filetage BSP
WIKAI	Standard			
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 25 bars				
716443 747586	300991	1	Périphérique	1/4"M
717139 746504	-	2	Périphérique	1/4"M
716444 747587	300990	1	Arrière	1/4"M
717260 747083	-	2	Arrière	1/4"M
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 25 bars				
716445 747588	300987	1	Périphérique	1/4"M
716338	-	1	Arrière	1/4"M
719289 747048	-	2	Périphérique	1/4"M
717261 746505	-	2	Périphérique	1/2"M Tout inox
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 60 bars				
717160 747049	300989	3	Périphérique	1/4"M
716446 747589	-	4	Périphérique	1/4"M
719359 747084	300988	3	Arrière	1/4"M
716447 747590	-	4	Arrière	1/4"M
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 60 bars				
719288 747047	300986	5	Périphérique	1/4"M
716448 747591	-	4	Périphérique	1/4"M
721511	-	5	Arrière	1/4"M


Manomètre à échelle dilatée




Fixation périphérique




Fixation arrière




(1)




(2)



(3)



(4)



(5)



CONSIGNES D'INSTALLATION :

La fixation du manomètre doit se faire à l'aide d'une clé plate pour ne pas détériorer les parties internes de celui-ci.

Après installation, il est important de procéder à la mise à l'air libre du manomètre. Un changement de température peut entraîner un changement de pression interne.

