

DÉBITMÈTRE À HELICE RAPID CHECK



Descriptif

S'adapte à des liquides ayant des caractéristiques d'agressivité, de viscosité et de température différentes

Turbine amovible à dévisser permettant un entretien simple


Réf.	Raccord	Matériau	Débit (L/min)	Pression (bar)	Support
717093 (1)	Bride 863	Nylon	3 - 20	20	Rubis + arbre acier
716639 (2)	Brides 863	Ixef renforcé	3 - 20	50	
717092 (3)	T3 M/F	Nylon	3 - 30	20	Céramique
717094 (4)	T5 M/F	Nylon	5 - 50	20	Rubis + arbre acier
716637 (5)	T5 M/F	Nylon	10 - 100	20	Saphir réglable + arbre acier
716641 (6)	1"1/4M	Ixef renforcé	10 - 100	50	Céramique
716640 (7)	1"1/2M	Nylon	17 - 170	20	

PIÈCES DE RECHANGE & OPTIONS

Réf.	Pièces de rechange	Options capteur
717093 (1)	-	716656 - 716655 716658 - 716657
716639 (2)	716644* - 716645* 716647 - 716665	716655 - 716656 716657 - 716658
717092 (3)	-	719429 - 719909 - 719430 716656 - 716655 - 716658 716657
717094 (4)	-	719010 - 717440 - 716656 716655 - 716658 - 716657
716637 (5)	716648	716655 - 716656 716657 - 716658
716641 (6)	716648 - 716646*	716655 - 716656 716657 - 716658
716640 (7)	-	716655 - 716656 716657 - 716658



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



POLMAC SRL
SPRAYING EQUIPMENT