

VANNE ÉLECTRIQUE DE SECTION SÉRIE 863

Descriptif

Structure en nylon renforcé avec fibre de verre

Composants internes en Delrin et acier inox AISI 303

Joints viton

Fusible interne restaurable (en coupant l'alimentation pendant 20 secondes)

Adaptable au montage avec collecteurs de retour calibrés pour réf. 721930 et 716818

Livré avec raccord droit Ø 13mm 1/2"
(pour réf. 719817 et 721930)

Livré avec raccord droit Ø G 1/2"M
(pour réf. 718196 et 716818)

Réf.	Pression (bars)	Débit (l/min)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)
sans retour compensé						
716817 (1)	20	44	13	62	217	111
721874 (2)	40	35	1/2"	62	200	111
avec prédisposition pour retour compensé						
721930 (3)	20	44	13	62	217	111
716818 (4)	40	35	1/2"	62	200	111

OPTIONS

Réf 717193

Raccord droit Ø 10mm 3/8"

Réf 717195

Raccord droit Ø 16mm 5/8"

Réf 717196

Raccord droit Ø 19mm 3/4"

Réf 717271

Raccord droit Ø 25mm 1"

Réf 721151

Raccord droit Ø G 1"M

Réf 719521

Raccord droit Ø G 3/4"M

Réf 719539

Raccord coudé Ø 13mm 1/2"

Réf. 716817 - 721874 721930 - 716818

