

PENDILLARD



Epandage régulier par des buses à jet plat ou miroir pulvérisant sur une large surface
Passage sous la végétation évitant ainsi les brûlures foliaires
Conception robuste et efficace
Pastilles calibrées et buses non incluses

Descriptif

Un ressort à pression assure en permanence une orientation optimale des buses

Différents types de buses peuvent être montés :

- Les buses à jet miroir FT 140°
- Les buses à jet plat LU 120° ou AD 120° avec possibilité d'une pulvérisation vers l'avant
- Les buses à cinq filets FL 160° avec pulvérisation vers le bas

Réf.	Dim. (mm)	Entrée/Sortie	Angle de sortie
717674 (1)	650	Entrée : écrou baïonnette standard Sortie : écrou baïonnette standard (mâle inclinée à 45°)	45°
721870 (2)		Entrée : écrou baïonnette standard 1/4 tour Sortie : 1/4"M	0°
717673 (3)	700	Entrée / Sortie : écrou de buse 1/4 tour standard	0°
717671 (4)	850	Entrée / Sortie : écrou de buse 1/4 tour standard + tuyau de raccordement	0°
717677 (5)	1135	Entrée / Sortie : écrou de buse 1/4 tour standard + tuyau de raccordement 2 sorties tuyaux souples lestés	0°

Pendillard 610 mm

Réf.	F1	Type écrou	
717594 (1)	1/4" M NPT	à baïonnette	
717510 (2)		3/8" à visser	

