

# VANNE ÉLECTRIQUE DE SECTION SÉRIE 863

## Descriptif

Structure en nylon renforcé avec fibre de verre  
Composants internes en Delrin et acier inox AISI 303  
Joints viton  
Fusible interne restaurable (en coupant l'alimentation pendant 20 secondes)

Adaptable au montage avec collecteurs de retour calibrés pour réf. 721930 et 716818

Livré avec raccord droit Ø 13mm 1/2"  
(pour réf. 719817 et 721930)

Livré avec raccord droit Ø G 1/2"M  
(pour réf. 718196 et 716818)

Réf.	Pression (bars)	Débit (l/min)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)
<b>sans retour compensé</b>						
<b>716817 (1)</b>	20	44	13	62	217	111
<b>721874 (2)</b>	40	35	1/2"	62	200	111
<b>avec prédisposition pour retour compensé</b>						
<b>721930 (3)</b>	20	44	13	62	217	111
<b>716818 (4)</b>	40	35	1/2"	62	200	111

## OPTIONS

**Réf 717193**  
Raccord droit Ø 10mm 3/8"  
**Réf 717195**  
Raccord droit Ø 16mm 5/8"  
**Réf 717196**  
Raccord droit Ø 19mm 3/4"  
**Réf 717271**  
Raccord droit Ø 25mm 1"  
**Réf 721151**  
Raccord droit Ø G 1"M  
**Réf 719521**  
Raccord droit Ø G 3/4"M  
**Réf 719539**  
Raccord coudé Ø 13mm 1/2"

**Réf. 716817 - 721874**  
**721930 - 716818**

