

KIT TRIANGLE TRIFLASH LED



Descriptif

- 12/24V
- IP69K
- Inclinaison 90°
- 3 modules LED haute qualité
- Capteur automatique jour/nuit : intensité lumineuse adaptée selon les conditions extérieures
- Centrale électrique étanche intégrée dans le circuit et protégée contre les inversions de polarité
- Équipé d'un connecteur AMP superseal 2 voies : maintenance facile
- Longueur de câble 3m
- Design aérodynamique
- Effet carbon-look (3)
- Poids ultra léger du triangle : 2,4kg (sans charnière 1.5kg)
- Rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)
- Symbole AK5 aux normes pour signaler une zone de travaux ou chantier
- Homologations : XP P98-541 (Signalisation routière verticale) / EN12899 (Pellicule réfléchissante) / EN12352 (Modules lumineux) / R10



(1)



(2)

- * Classe 1 : ville et route nationale, visibilité 80 mètres
- * Classe 2 : autoroute et voie rapide, visibilité à 250 mètres



Référence	Désignation	Dimension	Classe	Relevage
745268 (1)	Kit triangle triflash LED H500 classe 1 Relevage manuel	H500mm	T1	Manuel
745269 (1)	Kit triangle triflash LED H500 classe 2 Relevage manuel	H500mm	T2	Manuel
745270 (2)	Kit triangle triflash LED H500 classe 2 Relevage électrique	H500mm	T2E	Électrique
745271 (1)	Kit triangle triflash LED H700 classe 2 Relevage manuel	H700mm	T2	Manuel
745272 (2)	Kit triangle triflash LED H700 classe 2 Relevage électrique	H700mm	T2E	Électrique

