

TRIANGLES DOUBLE FACE ALUMINIUM



Descriptif

- Bi-tension 12/24V
- Caisson double face aluminium (centrale électrique IP68)
- Câble d'alimentation longueur 3m
- Charnière double action avant arrière à ressort zingués
- Protégé contre les courts circuits et inversion de polarité
- 6 feux LED Ø50mm encastrés avec renfort de protection
- Cellule LED, centrale clignotante et capteurs lumineux moulés dans la résine
- Signalisation jour / nuit automatique
- Consommation moyenne en 12/24V
 - Jour = 200mA
 - Nuit = 100mA



Réf. 745284

OPTIONS

Réf. : 745290

Relevage manuel pour H500mm et H700mm

Réf. : 745288

Relevage électrique 12V pour H500mm

Réf. : 745333

Relevage électrique 24V pour H500mm

Réf. : 745334

Relevage électrique 12V pour H700mm

Réf. : 745289

Relevage électrique 24V pour H700mm

Réf. : 724682

Barre de toit lg 1.50m

Réf. : 724683

Barre de toit lg 2.20m

Référence	LED	Dimension	Classe
745284	9	H500mm	T1
745286	9	H500mm	T2
745285	20	H700mm	T1
745287	20	H700mm	T2



- **Classe 1 : Ville et route nationale, visibilité 80m**
- **Classe 2 : Autoroute et voie rapide, visibilité à 250m**

