


POMPE À GRAISSE MANUELLE PROFESSIONNELLE



Descriptif

- Livraison standard avec valve de remplissage selon DIN 1283
- Flexible haute pression 300mm, 11mm dia.
- Agrafe hydraulique 4 mors
- Corps de pompe en acier, zingué, Ø 56 mm
- Longueur 295 mm
- Cartouche de 400g/ 500ml graisse en vrac
- Poignée ergonomique en caoutchouc bleu anti-dérapant
- Approprié à la graisse jusqu'à NLGI 3
- Filetage M 10 x 1
- Pression de travail 400 bars
- Pression d'épreuve 800 bars
- Débit env. 1,9 ccm / coup de levier
- Pression d'épreuve 800 bar
- Système UMETA TWIN-LOCK® et système breveté EVER-Flow
- Levier 75/PKU

OPTIONS

Réf. 742952

Embout rigide coudé + agrafe hydraulique

Réf. 743518

Flexible 2 tresses acier 300 mm 800 bars M10 x 1.0

Réf. 742970

Flexible 2 tresses acier 500 mm 800 bars M10 x 1.0

Réf. 742569

Agrafe hydraulique 4 mors verrouillable

Réf. 743233

Agrafe hydraulique 53cm verrouillable

Réf. 742956



UMETA

