

CÂBLE ÉLECTRIQUE MONOCONDUCTEUR

CÂBLE MONOCONDUCTEUR

- Tension nominale 600V
- Ame souple cuivre nu classe 5 IEC 60228
- Isolant PVC type TI2 NF C 32-201-1 - Gaine PVC type TM2 NF C 32-201-1 12V



(1)



(2)

(1) Couronne 100m	(2) Bobine 10m	Section	Couleur	(1) Couronne 100m	(2) Bobine 10m	Section	Couleur
742909	712164	1mm ²	noir	742921	712233	1.5mm ²	marron
742910	712161	1mm ²	rouge	742922		1.5mm ²	blanc
742911	712162	1mm ²	vert	742923	712234	2.5mm ²	noir
742912	712163	1mm ²	bleu	742924	712235	2.5mm ²	rouge
742913		1mm ²	jaune	742925		2.5mm ²	vert
742914		1mm ²	marron	742926		2.5mm ²	bleu
742915		1mm ²	blanc	742927		2.5mm ²	jaune
742916	712228	1.5mm ²	noir	742928		2.5mm ²	blanc
742917		1.5mm ²	rouge	742929	712236	4mm ²	noir
742918	712231	1.5mm ²	vert	742930	712237	4mm ²	rouge
742919	712230	1.5mm ²	bleu	742931		6mm ²	noir
742920	712232	1.5mm ²	jaune	742932		6mm ²	rouge