

COLLAGE INDUSTRIEL FIXATION CYLINDRIQUE

Descriptif

- Résistance dynamique élevée et accrue aux contraintes axiales et radiales (supporte de fortes charges)
- Fixation efficace d'éléments cylindriques (inserts, chemises, bagues, roulements, poulies...)
- T° Max : -50° / +200°C

Gel et colle anaérobie forte verte

Réf. 733260 - Gel (1)

Adhésif anaérobie TT88

- Viscosité : 14 000 à 20 000 mPa.s
- Utilisable pour des jeux de 0,10 à 0,30 mm
- Pompe qui fonctionne à 360° : pour un dosage précis et sans perte
- Capacité : 35gr

Réf. 733259 - Colle 10gr (2)

Réf. 733258 - Colle 50gr (3)

Adhésif anaérobie RM88

- Viscosité : 400 à 800 mPas
- Utilisable pour des jeux de 0,05mm à 0,15mm

Colle anaérobie forte vert haute viscosité

Réf. 733261

Adhésif anaérobie RH98

- Viscosité : 2200 à 3400 mPas
- T° Max : -50°/+200°C
- Permet un rattrapage fiable des jeux pour tout les emmanchements
- Supporte les fortes charges
- Polymérisation en présence de métal et en l'absence d'air
- Utilisable pour des jeux de 0,10 à 0,30mm
- Capacité : 50gr



(1)



(2)



(3)



Cyberbond



The Power of Adhesive Information®

