

PÂTE ET GEL D'ÉTANCHÉITÉ

Descriptif

Pour raccords filetés

- T° Max : -50°C à +150°C
- Ø maxi de filetage : 80mm (3")
- Etanchéité immédiate jusqu'à 30 bars
- Mono composant : facile d'emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, eau, gaz et tous les fluides automobiles
- Étanche et résiste à la pression d'éclatement du raccord après polymérisation complète.
- Aucun risque d'obturer les conduits, résiste aux vibrations et aux variations de température
- Orientation possible des raccords sans risque de fuite
- Possibilité de dévisser d'1/4 de tour pendant 10min
- Agréé gaz-DIN DVGW-EN751
- Agréé alimentaire InS P1 (NSF EUROPE)
- Certifiée eau potable HY

Gel étanchéité raccords filetés jaune SH27

Réf. 733264

Efficace sur tous les raccords filetés métalliques

- Adhésif anaérobie TT27
- Viscosité : 20 000 à 30 000 mPas
- Formule Thixotrope : permet une répartition adéquate du produits entre les pièces à coller pour une tenue optimale
- Capacité : 35gr

Flacon et seringue étanchéité raccords filetés SH27

Réf. 733262 - Flacon 75gr (1)

Réf. 733263 - Seringue 25gr (2)

Étanchéité efficace sur tous les raccords filetés

- Adhésif anaérobie SH27
- Viscosité : 20 000 à 30 000 mPas

Réf. 733264



(1)



(2)

Cyberbond



The Power of Adhesive Information®

