

BUSE SF 80°

Caractéristiques

- Corps en Delrin® : excellentes caractéristiques de durée
- Travail possible en bandes ou très haut, jusqu'à 70 cm de la cible
- Économique
- Polyvalente

Domaine d'application


- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance



80°



2-5 bar



Méplat
8 mm



Types
A-G




POM



Couleurs
ISO

SF 80°	Vrac	Blister
	L'unité	5 buses
Matière Polyacétal (POM)		
SF080-01 (orange)	721315	-
SF080-015 (vert)	721316	-
SF080-02 (jaune)	721317	747555
SF080-03 (bleu)	721318	747556
SF080-04 (rouge)	721319	747557
SF080-05 (marron)	721320	747558
SF080-06 (gris)	721321	-
SF080-08 (blanc)	721322	-
SF080-10 (turquoise)	721323	-



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	
SF 080-01	F	2	0.33	66	50	40	33	28	25	22	
	TF	3	0.40	80	60	48	40	34	30	27	
	TF	4	0.46	92	69	55	46	39	35	31	
	TF	5	0.52	103	77	62	52	44	39	34	
SF 080-015	F	2	0.49	98	74	59	49	42	37	33	
	TF	3	0.60	120	90	72	60	51	45	40	
	TF	4	0.69	138	104	83	69	59	52	46	
	TF	5	0.77	155	116	93	77	66	58	52	
SF 080-02	F	2	0.65	130	98	78	65	56	49	43	
	F	3	0.80	160	120	96	80	69	60	53	
	F	4	0.92	184	138	110	92	79	69	61	
	TF	5	1.03	207	155	124	103	89	77	69	
SF 080-03	M	2	0.98	196	147	118	98	84	74	65	
	F	3	1.20	240	180	144	120	103	90	80	
	F	4	1.39	278	209	167	139	119	104	93	
	TF	5	1.55	310	232	186	155	133	116	103	
SF 080-04	M	2	1.31	262	197	157	131	112	98	87	
	F	3	1.60	320	240	192	160	137	120	107	
	F	4	1.85	370	278	222	185	159	139	123	
	F	5	2.07	413	310	248	207	177	155	138	
SF 080-05	G	2	1.63	326	245	196	163	140	122	109	
	M	3	2.00	400	300	240	200	171	150	133	
	M	4	2.31	462	347	277	231	198	173	154	
	M	5	2.58	516	387	310	258	221	194	172	
SF 080-06	G	2	1.96	392	294	235	196	168	147	131	
	G	3	2.40	480	360	288	240	206	180	160	
	G	4	2.77	554	416	333	277	238	208	185	
	G	5	3.10	620	465	372	310	266	232	207	
SF 080-08	G	2	2.61	522	392	313	261	224	196	174	
	G	3	3.20	640	480	384	320	274	240	213	
	G	4	3.70	740	555	444	370	317	277	247	
	G	5	4.13	826	620	496	413	354	310	275	
SF 080-10	G	2	3.27	654	491	392	327	280	245	218	
	G	3	4.00	800	600	480	400	343	300	267	
	G	4	4.62	924	693	554	462	396	347	308	
	G	5	5.16	1033	775	620	516	443	387	344	



721315



721321



721323

BCPC	
TF	Très fines < 136µm
F	Fines 136µm ÷ 177µm
M	Moyennes 177µm ÷ 218µm
G	Grossières 218µm ÷ 349µm