

BUSE QS 80°

Caractéristiques

- Gouttelettes homogènes
- Utilisation basse pression
- Répartition optimisée pour toutes les hauteurs
- Débit très précis

Domaine d'application

- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance à bas volume par hectare


QS 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
QS 80-015 (vert)	721354
QS 80-02 (jaune)	721355
QS 80-025 (violet)	721356



80°



1.5-5 bar



Méplat
8 mm




Types
A-G



CERAM



Couleurs
ISO



721356

721354

721355

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)										
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
QS 80-015 (80M)	F	1.5	0.42	101	84	72	63	56	50	42	36	32	28	25
	F	2.0	0.48	115	96	82	72	64	58	48	41	36	32	29
	F	2.5	0.54	130	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32
	F	3.0	0.59	142	118	101	89	79	71	59	51	44	39	35
	F	3.5	0.63	151	126	108	95	84	76	63	54	47	42	38
	F	4.0	0.68	163	136	117	102	91	82	68	58	51	45	41
QS 80-02 (60M)	M	1.5	0.56	134	112	96	84	75	67	56	48	42	37	34
	F	2.0	0.65	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39
	F	2.5	0.73	175	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44
	F	3.0	0.80	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
	F	3.5	0.86	206	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52
	F	4.0	0.92	221	184	158	138	123	110	92	79	69	61	55
QS 80-025 (60M)	M	1.5	0.70	168	140	120	105	93	84	70	60	53	47	42
	F	2.0	0.81	194	162	139	122	108	97	81	69	61	54	49
	F	2.5	0.91	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
	F	3.0	0.99	238	198	170	149	132	119	99	85	74	66	59
	F	3.5	1.07	257	214	183	161	143	129	107	92	80	71	64
	F	4.0	1.15	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69
	F	5.0	1.28	307	256	219	192	171	154	128	110	96	85	77

ISO 25358	
F Fines	125µm ÷ 250µm
M Moyennes	250µm ÷ 350µm