

BUSE LU 90° - LU 120°

Caractéristiques

- Peu de dérive pour des pressions entre 1.5 et 2 bar
- Augmentation de la taille des gouttelettes en 90°
- Atteint son angle de pulvérisation dès 1.5 bar

Domaine d'application

- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance

LU 90°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière	Polyacétal (POM)	
LU 90-06 (gris)	717907	747116
LU 90-08 (blanc)	717908	747117



LU 120°	Vrac	Blister	Vrac	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses	L'unité	L'unité	4 buses
Matière	Polyacétal (POM)		Inox	Matière Céramique	
LU 120-010 (orange)	-	-	717910	-	-
LU 120-015 (vert)	717924	746750	717911	717931	-
LU 120-02 (jaune)	717920	746752	717912	717932	746732
LU 120-025 (violet)	718265	-	-	721899	-
LU 120-03 (bleu)	717921	746754	717913	717933	746734
LU 120-04 (rouge)	717922	746756	717914	717934	746736
LU 120-05 (marron)	717923	746758	717915	717935	-
LU 120-06 (gris)	717926	746760	717916	717936	-
LU 120-08 (blanc)	717925	-	717917	717937	-



Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)										
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h		
LU 120-01 (80M)	F	1.5	0.28	67	56	48	42	34	28	24	21	19		
	F	2.0	0.32	77	64	55	48	38	32	27	24	21		
	F	2.5	0.36	86	72	62	54	43	36	31	27	24		
	F	3.0	0.39	94	78	67	59	47	39	33	29	26		
	F	3.5	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28		
	F	4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	39	34	30		
LU 120-015 (80M)	TF	5.0	0.51	122	102	87	77	61	51	44	38	34		
	F	1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28		
	F	2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	41	36	32		
	F	2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	46	41	36		
	F	3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39		
	F	3.5	0.63	151	126	108	95	76	63	54	47	42		
LU 120-02 (80M)	F	4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45		
	TF	5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51		
	M	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	48	42	37		
	F	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43		
	F	2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	63	55	49		
	F	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53		
LU 120-025 (80M)	F	3.5	0.86	206	172	147	129	103	86	74	65	57		
	F	4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61		
	F	5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69		
	M	1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	60	53	47		
	F	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54		
	F	2.5	0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61		
LU 120-03 (80M)	F	3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66		
	F	3.5	1.07	257	214	183	161	128	107	92	80	71		
	F	4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77		
	F	5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85		
	M	1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	72	63	56		
	F	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65		

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)										
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h		
LU 120-04 (80M)	M	1.5	1.12	269	224	192	168	134	112	96	84	75		
	M	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	111	97	86		
	M	2.5	1.44	346	288	247	216	173	144	123	108	96		
	M	3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105		
	F	3.5	1.71	410	342	293	257	205	171	147	128	114		
	F	4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121		
LU 120-05 (80M)	F	5.0	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136		
	M	1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	93		
	M	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107		
	M	2.5	1.80	432	360	309	270	216	180	154	135	120		
	M	3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131		
	M	3.5	2.13	511	426	365	320	256	213	183	160	142		
LU 90-06 (80M)	M	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152		
	M	5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170		
	G	1.5	1.67	401	334	286	251	200	167	143	125	111		
	G	2.0	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129		
	M	2.5	2.16	518	432	370	324	259	216	185	162	144		
	M	3.0	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157		
LU 90-08 (80M)	M	3.5	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170		
	M	4.0	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182		
	M	5.0	3.05	732	610	523	458	366	305	261	229	203		
	G	1.5	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149		
	G	2.0	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172		
	G	2.5	2.88	691	576	494	433	346	288	247	216	192		

ISO 25358		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm