

BUSE IDK 90° - IDK 120°

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	
IDK 90-0067 (60M)		1.5	0.19	46	38	33	29	25	23	19	14	11	
		2.0	0.22	53	44	38	33	29	26	22	17	13	
		2.5	0.25	60	50	43	38	33	30	25	19	15	
		3.0	0.27	65	54	46	41	36	32	27	20	16	
		4.0	0.31	74	62	53	47	41	37	31	23	19	
		5.0	0.35	84	70	60	53	47	42	35	26	21	
IDK 90-010 120-010 (80M)	G	1.5	0.28	67	56	48	42	37	34	28	21	17	
	G	2.0	0.32	77	64	55	48	43	38	32	24	19	
	G	2.5	0.36	86	72	62	54	48	43	36	27	22	
	M	3.0	0.39	94	78	67	59	52	47	39	29	23	
	M	4.0	0.45	108	90	77	68	60	54	45	34	27	
	M	5.0	0.51	122	102	87	77	68	61	51	38	31	
IDK 90-015 120-015 (80M)	F	6.0	0.55	132	110	94	83	73	66	55	41	33	
	G	1.5	0.42	101	84	72	63	56	50	42	32	25	
	G	2.0	0.48	115	96	82	72	64	58	48	36	29	
	G	2.5	0.54	130	108	93	81	72	65	54	41	32	
	G	3.0	0.59	142	118	101	89	79	71	59	44	35	
	M	4.0	0.68	163	136	117	102	91	82	68	51	41	
IDK 90-02 120-02 (60M)	M	5.0	0.76	182	152	130	114	101	91	76	57	46	
	F	6.0	0.83	199	166	142	125	111	100	83	62	50	
	G	1.5	0.56	134	112	96	84	75	67	56	42	34	
	G	2.0	0.65	156	130	111	98	87	78	65	49	39	
	G	2.5	0.76	175	146	125	110	97	88	73	55	44	
	G	3.0	0.80	192	160	137	120	107	96	80	60	48	
IDK 90-025 120-025 (60M)	M	4.0	0.92	221	184	158	138	123	110	92	69	55	
	M	5.0	1.03	247	206	177	155	137	124	103	77	62	
	M	6.0	1.13	271	226	194	170	151	136	113	85	68	
	TG	1.5	0.70	168	140	120	105	93	84	70	53	42	
	TG	2.0	0.81	194	162	139	122	108	97	81	61	49	
	G	2.5	0.91	218	182	156	137	121	109	91	68	55	

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	
IDK 90-03 120-03 (80M)	TG	1.5	0.84	202	168	144	126	112	101	84	63	50	
	TG	2.0	0.97	233	194	166	146	129	116	97	73	58	
	TG	2.5	1.08	259	216	185	162	144	130	108	81	65	
	G	3.0	1.19	286	238	204	179	159	143	119	89	71	
	G	4.0	1.37	329	274	235	206	183	164	137	103	82	
	M	5.0	1.53	367	306	262	230	204	184	153	115	92	
IDK 120-04 (80M)	M	6.0	1.68	403	336	288	252	224	202	168	126	101	
	TG	1.5	1.12	269	224	192	168	149	134	112	84	67	
	TG	2.0	1.29	310	258	221	194	172	155	129	97	77	
	TG	2.5	1.44	346	288	247	216	192	173	144	108	86	
	TG	3.0	1.58	379	316	271	237	211	190	158	119	95	
	G	4.0	1.82	437	364	312	273	243	218	182	137	109	
IDK 120-05 (60M)	G	5.0	2.04	490	408	350	306	272	245	204	153	122	
	M	6.0	2.23	535	446	382	335	297	268	223	167	134	
	TG	1.5	1.39	334	278	238	209	185	167	139	104	83	
	TG	2.0	1.61	386	322	276	242	215	193	161	121	97	
	TG	2.5	1.80	432	360	309	270	240	216	180	135	108	
	G	3.0	1.97	473	394	338	296	263	236	197	148	118	
IDK 120-06 (60M)	G	4.0	2.28	547	456	394	342	304	274	228	171	137	
	G	5.0	2.55	612	504	437	383	340	306	255	191	153	
	M	6.0	2.79	670	558	478	419	372	335	279	209	167	
	EG	1.5	1.67	104	88	76	66	58	51	43	34	27	
	TG	2.0	1.93	120	100	88	77	68	60	51	41	33	
	TG	2.5	2.15	136	112	98	86	76	67	57	46	37	

ISO 25358	
F	Fines 125µm ÷ 250µm
M	Moyennes 250µm ÷ 350µm
G	Grossières 350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières 450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières > 575µm

BUSE AVI-UC 110°

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air
- Supprime presque totalement la dérive (90%) tout en augmentant le nombre d'impacts

Domaine d'application

- Tous types de traitement (produits systémiques et de contact)



ALBUZ

AVI-UC 110°	Vrac
	L'unité
Matière	Céramique
AVI-UC 110-02 (jaune)	715033
AVI-UC 110-025 (violet)	715034
AVI-UC 110-03 (bleu)	715035
AVI-UC 110-04 (rouge)	715036
AVI-UC 110-05 (marron)	715037



Cod.			l/ha (écartement latéral : 50 cm)											
	bar	l/min	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h	
AVI-UC 110-02	3	0.80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37	
	4	0.91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42	
	5	1.03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48	
AVI-UC 110-025	3	1.00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46	
	4	1.15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53	
	5	1.29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60	
AVI-UC 110-03	3	1.20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55	
	4	1.39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64	
	5	1.55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72	
AVI-UC 110-04	3	1.60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74	
	4	1.85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85	
	5	2.07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96	
AVI-UC 110-05	3	2.00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92	
	4	2.31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107	
	5	2.58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119	