


BUSE ADI 110°

Caractéristiques

- Orifices en céramique rose ALBUZ
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 8mm
- Réduction de la dérive
- Buse opérationnelle dès 2 bar
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Pastille de calibrage démontable
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60cm

Domaine d'application

- Tous types de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...)




110°



2-4 bar

Types
A-GMéplat
8 mm

CERAM

COULEURS
ISO

715132



715135



715136

Cod.	BPC			Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm													
				6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24		
ADI 110-01 ORANGE (100 Mesh)	M	2	0.32	64	55	48	43	38	32	27	24	21	19	18	17		
	M	2.5	0.36	72	62	54	48	43	36	31	27	24	22	20	19		
	M	3	0.40	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20		
	F	3.5	0.43	86	74	65	57	52	43	37	32	29	26	23	22		
ADI 110-015 VERT (100 Mesh)	F	4	0.46	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23		
	M	2	0.49	98	84	74	65	59	49	42	37	33	29	27	25		
	M	2.5	0.54	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32	30	28		
	F	3	0.60	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30		
ADI 110-02 JAUNE (100 Mesh)	M	3.5	0.64	128	110	96	85	77	64	55	48	43	38	35	33		
	M	4	0.69	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35		
	M	2	0.66	132	113	99	88	79	66	57	50	44	40	35	33		
	M	2.5	0.73	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44	40	37		
ADI 110-025 VIOLET (50 Mesh)	F	3	0.80	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40		
	M	3.5	0.86	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52	47	43		
	M	4	0.91	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46		
	M	2	0.82	164	141	123	109	98	82	70	62	55	49	45	41		
ADI 110-03 BLEU (50 Mesh)	M	2.5	0.91	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46		
	F	3	1.00	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50		
	M	3.5	1.08	216	185	162	144	130	108	93	81	72	65	59	54		
	M	4	1.15	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58		
ADI 110-04 ROUGE (50 Mesh)	G	2	0.98	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59	53	49		
	M	2.5	1.10	220	189	165	147	132	110	94	83	73	66	60	55		
	F	3	1.20	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60		
	M	3.5	1.30	260	223	195	173	156	130	111	98	87	78	71	65		
	M	4	1.39	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70		
	TG	2	1.31	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79	71	66		
	G	2.5	1.46	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88	80	73		
	F	3	1.60	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80		
	G	3.5	1.73	346	297	260	231	208	173	148	130	115	104	94	87		
	M	4	1.85	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93		

BCPC	
F	Fines
M	Moyennes
G	Grossières
TG	Très grossières