


BUSE TTI 110°

Caractéristiques

- Diminution du risque de bouchage grâce à la forme des passages
- Taille compacte
- Pré-orifice démontable
- Aspirateur d'air venturi permettant la production de grosses gouttelettes

Domaine d'application


- Application de produits phytosanitaires systémiques
- Traitement des grands cultures



110°



1-7 bar



Méplat
11 mm



Types
E-G



POM




COULEURS
ISO



(**)

TTI 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
TTI 110-015 (vert)	716957
TTI 110-02 (jaune) **	716956
TTI 110-025 (violet) **	716955
TTI 110-03 (bleu) **	716954
TTI 110-04 (rouge) **	716953
TTI 110-05 (marron) **	716952
TTI 110-06 (gris) **	716951



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
TTI 110-015 (100M)	TG	1.0	0.34	102	82	68	58	51	41	34	25	23	20
	TG	2.0	0.48	144	115	96	82	72	58	48	36	32	29
	TG	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	39	35
	TG	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	TG	5.0	0.76	228	182	152	130	114	91	76	57	51	46
	TG	6.0	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	55	50
	TG	7.0	0.90	270	216	180	154	135	108	90	67	60	54
TTI 110-02 (50M)	TG	1.0	0.46	138	110	92	79	69	55	46	34	31	28
	TG	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	43	39
	TG	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	53	47
	TG	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	55
	TG	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	68	61
	TG	6.0	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	75	67
	TG	7.0	1.21	363	290	242	207	182	145	121	91	81	73
TTI 110-025 (50M)	TG	1.0	0.57	171	137	114	98	85	68	57	43	38	34
	TG	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	54	49
	TG	3.0	0.99	297	238	198	170	159	119	99	74	66	59
	TG	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	76	68
	TG	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	85	77
	TG	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93	84
	TG	7.0	1.51	453	362	302	259	227	181	151	113	101	91
TTI 110-03 (50M)	TG	1.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	TG	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	58
	TG	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	79	71
	TG	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	91	82
	TG	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91
	TG	6.0	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100
	TG	7.0	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108
TTI 110-04 (50M)	TG	1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	55
	TG	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	86	77
	TG	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	95
	TG	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109
	TG	5.0	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122
	TG	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134
	TG	7.0	2.41	723	578	482	413	362	289	241	181	161	145
TTI 110-05 (50M)	TG	1.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	76	68
	TG	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	97
	TG	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118
	TG	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136
	TG	5.0	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152
	TG	6.0	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167
	TG	7.0	3.01	903	722	602	516	452	361	301	226	201	181
TTI 110-06 (50M)	TG	1.0	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91	82
	TG	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116
	TG	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142
	TG	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164
	TG	5.0	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184
	TG	6.0	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201
	TG	7.0	3.62	1086	869	724	621	543	434	362	272	241	217



716955



716957



716952

BCPC		
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm