

BUSE TT 110°

Caractéristiques

- Grand passage interne arrondi pour minimiser le bouchage
- Excellente résistance aux solutions corrosives

Domaine d'application

- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides)



110°



1-6 bar



Méplat
8 mm



Type A



POM




Couleurs
ISO



(**)

TT 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
TT 110-010 (orange)	716964
TT 110-015 (vert)	716963
TT 110-02 (jaune)	716962
TT 110-025 (violet)	716961
TT 110-03 (bleu)	716960
TT 110-04 (rouge)	716959
TT 110-05 (marron) **	716958



716964



716961



716959

Cod.	BCPC			l/ha (écartement latéral : 50 cm)								
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h
TT 110-01 (100M)	G	1.0	0.23	69	55	46	39	34	28	23	17	14
	M	2.0	0.32	96	77	64	55	48	38	32	24	19
	F	3.0	0.39	117	94	78	67	58	47	39	29	23
	F	4.0	0.45	135	108	90	77	67	54	45	34	27
	F	5.0	0.50	150	120	100	86	75	60	50	37	30
	F	6.0	0.55	165	132	110	94	82	66	55	41	33
TT 110-015 (100M)	G	1.0	0.34	102	82	68	58	51	41	34	25	20
	M	2.0	0.48	144	115	96	82	72	58	48	36	29
	M	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	35
	M	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	41
	F	5.0	0.76	228	182	152	130	114	91	76	57	46
	F	6.0	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	50
TT 110-02 (50M)	G	1.0	0.46	138	110	92	79	69	55	46	34	28
	G	2.0	0.65	195	156	130	111	98	78	65	49	39
	M	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	47
	M	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	54
	M	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	61
	F	6.0	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	67
TT 110-025 (50M)	TG	1.0	0.57	171	137	114	98	85	68	57	43	34
	G	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	48
	M	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	59
	M	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	68
	M	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	77
	M	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	84
TT 110-03 (50M)	TG	1.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	41
	G	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	58
	G	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	71
	M	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	82
	M	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	91
	M	6.0	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	100
TT 110-04 (50M)	EG	1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55
	TG	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	77
	G	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	95
	G	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109
	G	5.0	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	122
	M	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	134
TT 110-05 (50M)	EG	1.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	68
	TG	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	97
	G	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	118
	G	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	136
	G	5.0	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	152
	M	6.0	2.79	837	670	558	487	419	335	279	209	167

BCPC		
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm