

BUSE AI 110°

Caractéristiques


- Insert en acier inoxydable
- Pré-orifice et porte-insert en polymère
- Aspirateur d'air venturi permettant la production de grosses gouttelettes

Domaine d'application

- Pulvérisation de produits phytosanitaires systémiques et de contact



AI 110°	Vrac
	L'unité
Matière Inox	
AI 110-015 (vert)	716970
AI 110-02 (jaune) **	716969
AI 110-025 (violet) **	716968
AI 110-03 (bleu) **	716967
AI 110-04 (rouge) **	716966
AI 110-05 (marron) **	716965



Cod.	BCPC			l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
AI 110-015 (100M)	TG	2.0	0.48	144	115	96	82	72	58	48	36	32	29
	TG	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	39	35
	G	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	G	5.0	0.76	228	182	152	130	114	91	76	57	51	46
	G	6.0	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	55	50
	G	7.0	0.90	270	216	180	154	135	108	90	67	60	54
AI 110-02 (50M)	G	8.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	58
	TG	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	43	39
	TG	3.0	0.79	237	190	158	135	119	65	79	59	53	47
	TG	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	55
	G	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	68	61
	G	6.0	1.12	336	269	224	195	168	134	112	84	75	67
AI 110-025 (50M)	G	7.0	1.21	363	290	242	207	182	145	121	91	81	73
	G	8.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	86	77
	EG	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	54	49
	TG	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	66	59
	TG	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	76	68
	TG	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	85	77
AI 110-03 (50M)	G	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93	84
	G	7.0	1.51	453	362	302	259	227	181	151	113	101	91
	G	8.0	1.62	486	389	324	278	243	194	162	122	108	97
	EG	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	58
	TG	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	79	71
	TG	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	91	82
AI 110-04 (50M)	TG	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91
	G	6.0	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100
	G	7.0	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108
	G	8.0	1.93	579	463	386	331	290	232	193	145	129	116
	EG	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	86	77
	TG	3.0	1.58	47	379	316	271	237	190	158	119	105	95
AI 110-04 (50M)	TG	4.0	1.82	546	437	364	312	293	218	182	137	121	109
	TG	5.0	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122
	TG	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134
	G	7.0	2.41	723	578	482	413	362	289	241	181	161	145
	G	8.0	2.58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155
	EG	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	97
AI 110-05 (50M)	EG	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118
	TG	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136
	TG	5.0	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152
	TG	6.0	2.79	837	670	558	478	419	335	279	186	167	167
	G	7.0	3.01	903	722	602	516	452	361	301	226	201	181
	G	8.0	3.22	966	776	644	552	483	386	322	242	215	193



716966



716968

BCPC		
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm