

BUSE XR 80° - XR 110° - XRC 110°

Caractéristiques

- Excellente répartition sur une large plage de pression
- Dérive limitée aux pressions plus basses
- Couverture optimisée aux pressions plus élevées

Domaine d'application


- Gamme étendue d'utilisation



80°-110°



1-4 bar



Méplat
8 mm



Types
A-G



POM
INOX
CERAM




Couleurs
ISO

XR 80°	Vrac
	L'unité
Matière Inox	
XR 80-010 (orange)	716987
XR 80-015 (vert)	716986
XR 80-02 (jaune)	716985
XR 80-025 (violet)	716984
XR 80-03 (bleu)	716983
XR 80-035 (bordeau)	716982
XR 80-04 (rouge)	716981
XR 80-05 (marron)	716980

XR 110°	Vrac	Vrac	Ecrou Buse XRC 110°
	L'unité	L'unité	L'unité
Matière	Inox	Céramique	Céramique
XR 110-010 (orange)	717000	-	-
XR 110-015 (vert)	716999	-	-
XR 110-02 (jaune)	716998	716992	716979
XR 110-025 (violet)	-	716991	716978
XR 110-03 (bleu)	716997	716990	716977
XR 110-04 (rouge)	716996	716989	716976
XR 110-05 (marron)	716995	716988	716975
XR 110-06 (gris)	716994	-	-
XR 110-08 (blanc)	716993	-	-

BCPC			M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
TF	Très fines	< 136µm	G	Grossières	218µm ÷ 349µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm	TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm



XR



716984

XRC



716979

Cod.	BCPC			l/ha (écartement latéral : 50 cm)										Cod.	BCPC			l/ha (écartement latéral : 50 cm)																							
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	4 km/h					5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h																
XR 80-01 110-01 (80M)	M	F	1.0	0.23	69	55	46	39	35	27	23	17	14	XR 80-035 110-035 (80M)	M		1.0	0.80	240	192	160	137	120	96	80	60	48	XR 80-04 110-04 (80M)	M		1.5	0.98	294	235	196	168	147	118	98	73	59
	F	F	1.5	0.28	84	67	56	48	42	34	28	21	17		M	2.0	1.13	339	271	226	204	176	144	118	95	76	M		2.5	1.26	378	302	252	216	189	151	126	94	76		
	F	F	2.0	0.32	96	77	64	55	48	38	32	24	19		M	2.5	1.26	378	302	252	216	189	151	126	94	76	M		3.0	1.38	414	331	276	237	207	166	138	104	83		
	F	F	2.5	0.36	108	86	72	62	54	43	36	27	22		F	3.0	1.38	414	331	276	237	207	166	138	104	83	M		4.0	1.59	477	382	318	273	239	191	159	119	95		
	F	F	3.0	0.39	117	94	78	67	58	47	39	29	23		M	4.0	1.59	477	382	318	273	239	191	159	119	95	M		1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55		
	TF	F	4.0	0.45	135	108	90	77	67	54	46	34	27		M	1.5	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	67	M		2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	77		
XR 80-015 110-015 (80M)	M	F	1.0	0.34	102	82	68	58	51	41	34	25	20	XR 80-05 110-05 (80M)	M		1.5	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	67	XR 80-06 110-06 (80M)	M		2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	77
	F	F	1.5	0.42	126	101	84	72	63	50	42	31	25		M	2.5	1.44	432	346	288	247	216	173	144	108	86	M		2.5	1.44	432	346	288	247	216	173	144	108	86		
	F	F	2.0	0.48	144	115	96	82	72	58	48	36	29		M	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	95	M		3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	95		
	F	F	2.5	0.54	162	130	108	93	81	65	54	40	32		M	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109	M		4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109		
	F	F	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	35		M	1.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	68	M		1.5	1.39	417	334	278	238	209	167	139	104	83		
	F	F	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	41		M	1.5	1.39	417	334	278	238	209	167	139	104	83	M		2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	97		
XR 80-02 110-02 (80M)	M	M	1.0	0.46	138	110	92	79	69	55	46	34	28	XR 80-08 110-08	M		2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	97	XR 80-03 110-03 (80M)	M		2.5	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	108
	M	F	1.5	0.56	168	134	112	96	84	67	56	42	34		M	2.5	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	108	M		3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	118		
	M	F	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	39		M	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	118	M		4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	136		
	M	F	2.5	0.72	216	173	144	123	108	85	72	54	43		M	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	136	M		1.0	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	82		
	F	F	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	47		M	1.5	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	101	M		1.5	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	101		
	F	F	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55		M	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	116	M		2.5	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	130		
XR 80-025 110-025 (80M)		M	1.0	0.57	171	137	114	98	85	69	57	43	34	XR 80-04 110-04 (80M)	G		1.0	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	82	XR 80-05 110-05 (80M)	G		1.5	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	101
		M	1.5	0.70	210	168	140	120	105	84	70	52	42		G	1.5	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	101	G		2.0	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	130		
		F	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	49		G	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	116	G		2.5	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	130		
		F	2.5	0.90	270	216	180	154	135	108	90	67	54		G	2.5	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	130	G		3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	142		
		F	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	59		G	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	142	G		4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	164		
		F	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	68		G	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	164	G		1.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109		
XR 80-03 110-03 (80M)	M	M	1.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	41	XR 80-08 110-08	TG		1.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109	XR 80-03 110-03 (80M)	TG		1.5	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	134
	M	M	1.5	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	50		G	1.5	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	134	G		2.0	2.58	774	619	516	442	387	310	258	194	155		
	M	F	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	58		G	2.0	2.58	774	619	516	442	387	310	258	194	155	G		2.5	2.88	864	691	576	494	432	346	288	216	173		
	M	F	2.5	1.08	324	259	216	185	162	130	108	84	65		G	2.5	2.88	864	691	576	494	432	346	288	216	173	G		3.0	3.16	946	758	632	542	474	379	316	237	190		
	M	F	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	71		G	3.0	3.16	946	758	632	542	474	379	316	237	190	G		4.0	3.65	1095	876	730	626	548	438	365	274	219		
	M	F	4.0	1.36	408	326	272	233	202	163	136	102	82		G	4.0	3.65	1095	876	730	626	548	438	365	274	219															