

BUSE ID 90° - ID3 120°

Caractéristiques

- Buse ayant la plus forte réduction de dérive
- Protection renforcée de l'orifice de sortie
- Injecteur long pour réduire la dérive à haute pression
- Buse peu sensible au bouchage

Domaine d'application


- Application de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides)
- Convient aussi pour un épandage d'engrais liquide dans une plage de pression de 2.0 - 3.5 bar



717887



717959



90°-120°



2-8 bar



Méplat
10 mm



Types
F-G-I



POM
CERAM



Couleurs
ISO



(**)

ID 90°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
ID 90-010 (orange)	717880
ID 90-015 (vert)	717881
ID 90-02 (jaune)	717882
ID 90-025 (violet)	717883
ID 90-03 (bleu)	717884
ID 90-04 (rouge)	717885
ID 90-05 (marron)	717886
ID 90-06 (gris)	717887

ID3 120°	Vrac	Vrac	
	L'unité	L'unité	8 buses
Matière		Céramique	
ID3 120-010 (orange)	717878	717879	-
ID3 120-015 (vert)	717955	717950	746863
ID3 120-02 (jaune) **	717956	717951	746865
ID3 120-025 (violet) **	717957	717952	746867
ID3 120-03 (bleu) **	717958	717953	746869
ID3 120-04 (rouge) **	717959	717954	746871
ID3 120-05 (marron) **	717948	719825	-
ID3 120-06 (gris) **	717949	719826	-
ID3 120 -08 (blanc) **	721021	-	-

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	
ID 90-01 ID3 120-01 (80M)	TG	2	0.32	77	64	55	48	38	32	24	21	19	
	G	3	0.39	94	78	67	59	47	39	29	26	23	
	G	4	0.45	108	90	77	68	54	45	34	30	27	
	G	5	0.51	122	102	87	77	61	51	38	34	31	
	G	6	0.55	132	110	94	83	66	55	41	37	33	
ID 90-015 ID3 120-015 (60M)	M	7	0.60	144	120	103	90	72	60	45	40	36	
	M	8	1.64	154	128	110	96	77	64	48	43	38	
	TG	2	0.48	115	96	82	72	58	48	36	32	29	
	G	3	0.59	142	118	101	89	71	59	44	39	35	
	G	4	0.68	163	136	117	102	82	68	51	45	41	
ID 90-02 ID3 120-02 (60M)	G	5	0.76	182	152	130	114	91	76	57	51	46	
	G	6	0.83	199	166	142	125	100	83	62	55	50	
	M	7	0.90	216	180	154	135	108	90	68	60	54	
	M	8	0.96	230	192	165	144	115	96	72	64	58	
	EG	2	0.65	156	130	111	98	78	65	49	43	39	
ID 90-025 ID3 120-025 (60M)	TG	3	0.80	192	160	137	120	96	80	60	53	48	
	G	4	0.92	221	184	158	138	110	92	69	61	55	
	G	5	1.03	247	206	177	155	124	103	77	69	62	
	G	6	1.13	271	226	194	170	136	113	85	75	68	
	G	7	1.22	293	244	209	183	146	122	92	81	73	
ID 90-03 ID3 120-03 (60M)	G	8	1.30	312	260	223	195	156	130	98	87	78	
	EG	2	0.81	194	162	139	122	97	81	61	54	49	
	TG	3	0.99	238	198	170	149	119	99	74	66	59	
	G	4	1.15	276	230	197	173	138	115	86	77	69	
	G	5	1.28	307	256	219	192	154	128	96	85	77	
ID 90-04 ID3 120-04 (60M)	G	6	1.40	336	280	240	210	168	140	105	96	84	
	M	7	1.52	365	304	261	228	182	152	114	101	91	
	M	8	1.62	389	324	278	243	194	162	122	108	97	
	EG	2	0.97	233	194	166	146	116	97	73	65	58	
	TG	3	1.19	286	238	204	179	143	119	89	79	71	
ID 90-05 ID3 120-05 (25M)	G	4	1.37	329	274	265	206	164	137	103	91	82	
	G	5	1.53	367	306	262	230	184	153	115	102	92	
	M	6	1.68	403	336	288	252	202	168	126	112	101	
	M	7	1.81	434	362	310	272	217	191	136	121	109	
	M	8	1.94	466	388	333	291	233	194	146	129	116	
ID 90-06 ID3 120-06 (25M)	EG	2	1.29	310	258	221	194	155	129	97	86	77	
	TG	3	1.58	379	316	271	237	190	158	119	105	95	
	G	4	1.82	437	364	312	273	218	182	137	121	109	
	G	5	2.04	490	408	350	304	245	204	153	136	122	
	M	6	2.23	535	446	382	335	268	223	167	149	134	
ID 90-08 ID3 120-08 (25M)	M	7	2.41	578	482	413	362	289	241	181	161	145	
	M	8	2.58	619	516	442	387	310	258	194	172	155	
	EG	2	1.61	386	322	260	242	193	161	138	121	107	
	TG	3	1.97	473	394	338	296	236	197	148	131	118	
	G	4	2.28	547	456	391	342	274	228	171	152	137	
ID 90-09 ID3 120-09 (25M)	G	5	2.55	612	510	437	383	306	255	191	170	153	
	G	6	2.79	670	558	478	419	335	279	209	186	167	
	M	7	3.01	722	602	516	452	361	301	226	201	181	
	M	8	3.22	773	644	552	483	386	322	242	215	193	
	EG	2	1.93	463	386	331	290	232	193	145	129	116	
ID 90-10 ID3 120-10 (25M)	EG	3	2.36	566	472	405	354	283	236	177	157	142	
	TG	4	2.73	655	546	468	410	328	273	205	182	164	
	TG	5	3.05	732	610	523	458	366	305	229	203	183	
	G	6	3.34	802	668	573	501	401	334	251	223	200	
	G	7	3.61	866	722	619	542	433	361	271	241	217	
ID 90-11 ID3 120-11 (25M)	G	8	3.86	926	772	662	579	463	386	290	257	232	
	EG	2	2.58	619	516	442	387	310	258	194	172	155	
	EG	3	3.16	758	632	542	474	379	316	237	211	190	
	TG	4	3.65	876	730	626	548	438	365	274	243	219	
	TG	5	4.08	979	816	699	612	490	408	306	272	245	
ID 90-12 ID3 120-12 (25M)	TG	6	4.47	1073	894	766	671	536	447	335	298	268	
	G	7	4.83	1159	966	828	725	580	483	362	322	290	
	G	8	5.16	1238	1032	885	774	619	516	387	344	310	
ISO 25358													
M	Moyennes										250µm ± 350µm		
G	Grossières										350µm ± 450µm		
TG	Très grossières										450µm ± 575µm		
EG	Extrêmement grossières										> 575µm		