

BUSE AFC 110°

Caractéristiques

- Buse à injection d'air
- Production de gouttes de grandes dimensions contenant des bulles d'air qui explosent au moment de l'impact, réduisant ainsi la dérive et garantissant une excellente couverture
- Angle de vaporisation conservé sur une large gamme de pression
- Corps en Delrin® et élément en contact avec le produit en céramique pour une durée plus longue

Domaine d'application

- Convient pour l'application de tous fongicides, pesticides et herbicides



110°



1-6 bar



Méplat
8 mm



Types
A-G



CERAM




Couleurs
ISO



(**)

AFC 110°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
AFC 110-015 (vert) **	721301
AFC 110-02 (jaune) **	721302
AFC 110-025 (violet) **	721303
AFC 110-03 (bleu) **	721304
AFC 110-04 (rouge) **	721305
AFC 110-05 (marron) **	721306
AFC 110-06 (gris)	721885



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
AFC 110-015	EG	1.0	0.35	69	52	42	35	30	26	23	15
	EG	2.0	0.49	98	73	59	49	42	37	33	29
	TG	3.0	0.60	120	90	72	60	51	45	40	36
	G	4.0	0.69	139	104	83	69	59	52	46	42
	G	5.0	0.77	155	116	93	77	66	58	52	46
	G	6.0	0.85	170	127	102	85	73	64	57	51
AFC 110-02	UG	1.0	0.46	92	69	55	46	40	35	31	28
	EG	2.0	0.65	131	98	78	65	56	49	44	39
	TG	3.0	0.80	160	120	96	80	69	60	63	48
	TG	4.0	0.92	185	139	111	92	79	69	62	55
	G	5.0	1.03	207	155	124	103	89	77	69	62
	G	6.0	1.13	226	170	136	113	97	85	75	68
AFC 110-025	EG	1.0	0.58	115	87	69	58	49	43	38	34
	EG	2.0	0.82	163	122	98	82	70	61	54	49
	TG	3.0	1.00	200	150	120	100	86	75	67	60
	G	4.0	1.15	231	173	139	115	99	87	77	69
	G	5.0	1.29	258	194	155	129	111	97	86	77
	G	6.0	1.41	283	212	170	141	121	106	94	85
AFC 110-03	EG	1.0	0.69	139	104	83	69	59	52	46	41
	EG	2.0	0.98	196	147	118	98	84	73	65	59
	TG	3.0	1.20	240	180	144	120	103	90	80	72
	TG	4.0	1.39	277	208	166	139	119	104	92	83
	G	5.0	1.55	310	232	186	155	133	116	103	93
	G	6.0	1.70	339	255	204	170	145	127	113	102
AFC 110-04	EG	1.0	0.92	185	139	111	92	79	69	62	55
	EG	2.0	1.31	261	196	157	131	112	98	87	78
	TG	3.0	1.60	320	240	192	160	137	120	107	96
	TG	4.0	1.85	370	277	222	185	158	139	123	111
	G	5.0	2.07	413	310	248	207	177	155	138	124
	G	6.0	2.26	453	339	272	226	194	170	151	136
AFC 110-05	UG	1.0	1.15	231	173	139	115	99	87	77	68
	EG	2.0	1.63	327	245	196	163	140	122	109	98
	EG	3.0	2.00	400	300	240	200	171	150	133	120
	TG	4.0	2.31	462	346	277	231	198	173	154	139
	TG	5.0	2.58	516	387	310	258	221	194	172	155
	G	6.0	2.83	566	424	339	283	241	212	189	170
AFC 110-06	UG	1.0	1.36	272	204	163	136	117	102	91	82
	EG	2.0	1.96	392	294	235	196	168	147	131	118
	EG	3.0	2.40	480	360	288	240	206	180	160	144
	EG	4.0	2.77	554	416	333	277	238	208	185	166
	TG	5.0	3.10	620	465	372	310	266	232	207	186
	TG	6.0	3.39	679	509	407	339	291	255	226	204



721301



721304

BCPC		
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm
UG	Ultra grossières	> 622µm