


BUSE CVI-TWIN 110°

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Jet plat, deux angles de 110°, recouvrement des jets nécessaire pour obtenir une répartition uniforme
- Orifices en céramique
- Format compact (longueur 22 mm) et anti-bouchage avec double orifice d'admission d'air
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 8 mm
- Hauteur de rampe recommandée : 50/60 cm
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Pression recommandée : 2 bar

Domaine d'application


- Tous types de traitement (produits systémiques et de contact) y compris l'application d'engrais liquides



110°




1.5-5 bar

Méplat
8 mmTypes
A-G

CERAM

COULEURS
ISO

(**)



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h
CVI-TWIN 110 015 (100M)	TG	1.5	0.42	56	50	42	36	32	28	25	23	21	19
	TG	2.0	0.49	65	59	49	42	37	33	29	27	25	23
	TG	2.5	0.54	72	65	54	46	41	36	32	30	28	25
	TG	3.0	0.60	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
CVI-TWIN 110 02 (100M)	TG	1.5	0.57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
	TG	2.0	0.66	88	79	66	57	50	44	40	36	33	30
	TG	2.5	0.73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
	G	3.0	0.80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
CVI-TWIN 110 025 (50M)	TG	1.5	0.71	95	85	71	61	53	47	35	39	36	33
	TG	2.0	0.82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
	G	2.5	0.91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
	G	3.0	1.00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
CVI-TWIN 110 03 (50M)	TG	1.5	0.85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
	TG	2.0	0.98	131	118	98	84	74	65	59	53	49	45
	G	2.5	1.10	147	132	110	94	83	73	72	60	55	51
	G	3.0	1.20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55
CVI-TWIN 110 04 (50M)	TG	1.5	1.13	151	136	113	97	85	75	68	62	57	52
	G	2.0	1.31	175	157	131	112	98	87	80	71	66	60
	G	2.5	1.46	195	175	146	125	110	97	87	80	73	67
	G	3.0	1.60	213	192	160	137	120	107	94	87	80	74
CVI-TWIN 110 05 (50M)	TG	1.5	1.41	188	169	141	121	106	94	85	77	71	65
	G	2.0	1.63	217	196	163	140	122	109	98	89	82	75
	G	2.5	1.82	247	220	183	156	137	121	110	100	92	84
	G	3.0	2.00	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92

BCPC		
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm



715170



715172



715174