

BUSE QCTF 90°

Caractéristiques

- Conception du pré-orifice produisant de grosses gouttelettes
- Bouchage limité par la grosseur de l'orifice rond

Domaine d'application

- Pulvérisation à très gros débit (ex. antigel sur route)



90°



1-3 bar



Types
C-J



INOX

QCTF 90°	Vrac
	L'unité
Matière Inox	
QCTF VS60	716762



Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
			4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	20 km/h
QCTF VS60	1.0	27.35	4103	2735	2051	1641	1368	1172	1026	821
	1.5	33.50	5025	3350	2513	2010	1675	1436	1256	1005
	2.0	38.68	5802	3868	2901	2321	1934	1658	1451	1160
	3.0	47.37	7106	4737	3553	2842	2369	2030	1776	1421

BUSE BN 100°

Caractéristiques

- Jet asymétrique large
- Buse excentrée

Domaine d'application

- Pulvérisation sans rampe
- Application en bordure



100°



1-6 bar




Types
J-L



POM

BN 100°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
BN 07 Noire - droite	716335
BN 07 Blanche - gauche	716334



BN 07	l/min	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	bar	1.59	2.25	2.76	3.18	3.56	3.90

