

BUSE SJ3 3 FILETS - SJ3-VR

Caractéristiques

- 3 jets rectilignes de vitesse et débits égaux
- Orifice de dosage démontable

Domaine d'application


- Épandage d'engrais liquides



3 filets



1.5-4 bar



Méplat
11 mm




Type E



POM



COULEURS
ISO



716931

SJ3	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
SJ 3-0.15 (vert)	716939
SJ 3-0.2 (jaune)	716938
SJ 3-0.3 (bleu)	716937
SJ 3-0.4 (rouge)	716936
SJ 3-0.5 (marron)	716935
SJ 3-0.6 (gris)	716934
SJ 3-0.8 (blanc)	716933
SJ 3-C.1 (turquoise)	716932
SJ 3-C.C15 (vert-clair)	716931
SJ 3-20 (noir)	716930

Cod.			l/ha (écartement latéral : 50 cm)								Cod.			l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
	bar	l/min	4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	bar		l/min	4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h		
SJ 3-0.15	1.5	0.44	132	88	66	52	44	33	26	SJ 3-0.6	1.5	1.69	507	338	254	203	169	127	101		
	2.0	0.50	150	100	75	60	50	37	30		2.0	1.97	591	394	296	236	197	148	118		
	2.5	0.54	162	108	81	65	54	40	32		2.5	2.21	663	442	332	265	221	166	133		
	3.0	0.58	174	116	87	70	58	43	35		3.0	2.40	720	480	360	288	240	180	144		
	4.0	0.65	195	130	97	78	65	49	39		4.0	2.63	789	526	395	316	263	197	158		
SJ 3-0.2	1.5	0.57	171	114	85	68	57	43	34	SJ 3-0.8	1.5	2.32	696	464	348	278	232	174	139		
	2.0	0.64	192	128	96	77	64	48	38		2.0	2.74	822	548	411	329	274	206	164		
	2.5	0.70	210	140	105	84	70	52	42		2.5	2.94	882	588	441	353	294	221	176		
	3.0	0.78	234	156	117	94	78	58	47		3.0	3.13	939	626	470	376	313	235	188		
	4.0	0.85	255	170	128	102	85	64	51		4.0	3.50	1050	700	525	420	350	263	210		
SJ 3-0.3	1.5	0.91	273	182	137	109	91	68	55	SJ 3-C.1	1.5	2.73	819	546	410	328	273	205	164		
	2.0	1.01	303	202	152	121	101	76	61		2.0	3.30	990	660	495	396	330	248	198		
	2.5	1.10	330	220	165	132	110	82	66		2.5	3.55	1065	710	533	426	355	266	213		
	3.0	1.18	354	236	177	142	118	88	71		3.0	3.91	1173	782	587	469	391	293	235		
	4.0	1.31	393	262	197	157	131	98	79		4.0	4.44	1332	888	666	533	444	333	266		
SJ 3-0.4	1.5	1.17	351	234	176	140	117	88	70	SJ 3-C.C15	1.5	3.91	1173	782	587	469	391	293	235		
	2.0	1.32	396	264	198	158	132	99	79		2.0	4.64	1392	928	696	557	464	348	278		
	2.5	1.45	435	290	218	174	145	109	97		2.5	5.29	1587	1058	794	635	529	397	317		
	3.0	1.56	468	312	234	187	156	117	94		3.0	5.86	1758	1172	879	703	586	440	352		
	4.0	1.75	525	350	263	210	175	131	105		4.0	6.76	2028	1352	1014	811	676	507	406		
SJ 3-0.5	1.5	1.42	426	284	213	170	142	107	85	SJ 3-0.20	1.5	5.58	1674	1116	837	670	558	419	335		
	2.0	1.63	489	326	245	196	163	122	98		2.0	6.48	1944	1296	972	778	648	486	389		
	2.5	1.82	546	364	273	218	182	137	109		2.5	7.31	2193	1462	1097	877	731	548	439		
	3.0	1.96	588	392	294	235	196	147	118		3.0	8.05	2415	1610	1208	966	805	604	483		
	4.0	2.18	654	436	327	262	218	164	131		4.0	9.31	2793	1862	1397	1117	931	698	559		

Caractéristiques

- 3 jets rectilignes de vitesse et débits égaux
- Orifice de diamètre variable



3 filets



1.5-7 bar

SJ3 VR	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
SJ 3-VR (noir)	716346

Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)											
			8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h		
SJ 3-VR	1.5	0.84	126	101	84	72	63	50	40	34	29	29		
	2.0	1.02	153	122	102	87	77	61	49	41	35	43		
	3.0	1.41	212	169	141	121	106	85	68	56	48	40		
	4.0	1.84	276	221	184	158	138	110	88	74	63	55		
	5.0	2.33	350	280	233	200	175	140	112	93	80	50		
	6.0	2.86	441	353	294	252	221	176	141	118	101	68		
	7.0	3.44	429	343	286	245	215	172	137	114	98	61		



1/4 T
STANDARD

