

BUSE TJ60 110°


Caractéristiques

- Fines gouttelettes pour couverture maximale
- Répartition supérieure le long de la rampe par rapport aux buses à cône creux

Domaine d'application

- Pulvérisation d'herbicides de contact de post-émergence
- Pulvérisation d'insecticides et fongicides de contact et de post-émergence


TJ60 110°	Vrac
	L'unité
Matière Acier	
TJ60 110-02 (jaune)	716944
TJ60 110-03 (bleu)	716943
TJ60 110-04 (rouge)	716942
TJ60 110-05 (marron)	716941
TJ60 110-06 (gris)	716940



110°



2-4 bar



Méplat
11 mm




Types
E-G



ACIER



COULEURS
ISO



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	
TJ60 110-02 (100M)	F	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	39	
	TF	2.5	0.72	216	173	144	123	108	86	72	54	43	
	TF	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	47	
	TF	3.5	0.85	255	204	170	146	128	102	85	64	51	
TJ60 110-03 (100M)	TF	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55	
	F	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	58	
	F	2.5	1.08	324	259	216	185	162	130	108	81	65	
	F	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	71	
TJ60 110-04 (50M)	F	3.5	1.27	381	305	254	218	191	152	127	95	76	
	F	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	82	
	F	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	77	
	F	2.5	1.44	432	346	288	247	216	173	144	108	86	
TJ60 110-05 (50M)	F	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	95	
	F	3.5	1.71	513	413	342	293	257	205	171	128	103	
	F	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109	
	M	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	97	
TJ60 110-06 (50M)	M	2.5	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	108	
	F	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	118	
	F	3.5	2.13	639	511	426	365	320	256	213	160	128	
	F	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	136	
TJ60 110-06 (50M)	M	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	116	
	M	2.5	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	130	
	M	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	142	
	F	3.5	2.56	768	614	512	439	384	307	256	192	154	
	F	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	164	

BCPC	
TF	Très fines < 119µm
F	Fines 119µm ÷ 216µm
M	Moyennes 177µm ÷ 218µm



716940



716944