


BUSE TTJ60 110°

Caractéristiques

- Jet plat dirigé à 60° vers l'avant et 60° vers l'arrière
- Forte capacité de réduction de la dérive
- Idéale pour utilisation avec les boîtiers de régulation automatique pour pulvérisateurs

Domaine d'application


- Produits phytosanitaires de contact et systémiques



110°



1.5-6 bar



Méplat
8 mm



Type A




POM



COULEURS
ISO

TTJ60 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
TTJ60 110-02 (jaune)	716950
TTJ60 110-025 (violet)	716949
TTJ60 110-03 (bleu)	716948
TTJ60 110-04 (rouge)	716947
TTJ60 110-05 (marron)	716946
TTJ60 110-06 (gris)	716945



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	
TTJ60 110-02 (100M)	G	1.5	0.56	168	134	112	96	84	67	56	42	34	
	G	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	39	
	G	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	47	
	M	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55	
	M	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	61	
	M	6.0	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	67	
TTJ60 110-025 (100M)	TG	1.5	0.70	210	168	140	120	105	84	70	52	42	
	G	2.0	1.81	243	194	162	139	122	97	81	61	49	
	G	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	59	
	G	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	68	
	M	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	77	
	M	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	84	
TTJ60 110-03 (100M)	TG	1.5	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	50	
	G	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	58	
	G	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	71	
	G	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	82	
	G	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	91	
	M	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	134	
TTJ60 110-04 (50M)	TG	1.0	0.80	240	192	160	137	120	96	80	60	48	
	G	1.5	0.98	294	235	196	168	147	118	98	73	59	
	G	2.0	1.13	339	271	226	294	270	136	113	85	68	
	G	2.5	1.26	378	302	252	216	189	151	126	94	76	
	G	3.0	1.38	414	331	276	237	207	166	138	104	83	
	M	4.0	1.59	477	382	318	273	239	191	159	119	95	
TTJ60 110-05 (50M)	TG	1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55	
	G	1.5	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	67	
	G	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	77	
	G	2.5	1.44	432	346	288	247	216	173	144	108	86	
	G	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	95	
	G	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109	
TTJ60 110-06 (50M)	EG	1.0	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	82	
	TG	1.5	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	101	
	G	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	116	
	G	2.5	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	130	
	G	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	142	
	G	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	164	

BCPC		
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm



716950



716947



716945