


BUSE FT 90° - FT 140°

Caractéristiques

- Grand angle de pulvérisation
- Faible sensibilité au bouchage
- Faible dérive pour une pression de 1 à 2 bar

Domaine d'application

- Pulvérisation d'engrais liquides et désherbage avec des produits à incorporer dans le sol
- Traitement localisé avec un pulvérisateur à dos



90°-140°



1-3 bar (140°)
1-6 bar (90°)



Types
C-J-L




POM
LAITON



COULEURS
ISO



721839




FT 90°	Vrac	Vrac
	L'unité	L'unité
Matière Polyacétal (POM)		Matière Laiton
FT 90-01 (orange)	715909	-
FT 90-015 (vert clair)	715910	-
FT 90-02 (jaune)	715911	721838
FT 90-03 (bleu)	715912	721839
FT 90-04 (rouge)	715913	-
FT 90-05 (marron)	715914	-



717980



717993



Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)					
			6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h
FT 90-01 140-01 (80M)	1.0	0.23	46	35	28	23	20	17
	2.0	0.32	64	48	38	32	27	24
	3.0	0.39	78	59	47	39	33	29
	4.0	0.45	90	68	54	45	39	34
FT 90-015 140-015 (60M)	6.0	0.55	110	83	66	55	47	41
	1.0	0.34	68	51	41	34	29	26
	2.0	0.48	96	72	58	48	41	36
	3.0	0.59	118	89	71	59	51	44
FT 90-02 140-02 (60M)	4.0	0.68	136	102	82	68	58	51
	6.0	0.83	166	125	100	83	71	62
	1.0	0.46	92	69	55	46	39	35
	2.0	0.65	130	98	78	65	56	49
FT 90-03 140-03 (60M)	3.0	0.80	160	120	96	80	69	60
	4.0	0.92	184	138	110	92	79	69
	6.0	1.13	226	170	136	113	97	85
	1.0	0.69	138	104	83	69	59	52
FT 90-04 140-04 (60M)	2.0	0.97	194	146	116	97	83	73
	3.0	1.19	238	179	143	119	102	89
	4.0	1.37	274	206	164	137	117	103
	6.0	1.68	336	252	202	168	144	126
FT 90-05 140-05 (25M)	1.0	0.91	182	137	109	91	78	68
	2.0	1.29	258	194	155	129	111	97
	3.0	1.58	316	237	190	158	135	119
	4.0	1.82	364	273	218	182	156	137
FT 90-20 140-20 (25M)	6.0	2.23	446	335	268	223	191	167

Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)					
			6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h
FT 90-05 140-05 (25M)	1.0	1.14	228	171	137	114	98	86
	2.0	1.61	322	242	193	161	138	121
	3.0	1.97	394	296	236	197	169	148
	4.0	2.27	454	341	272	227	195	170
FT 140-06 (25M)	6.0	2.79	558	419	335	279	239	209
	1.0	1.36	272	204	163	136	117	102
	2.0	1.93	386	290	232	193	165	145
	3.0	2.36	472	354	283	236	202	177
FT 140-08 (25M)	1.0	1.82	364	273	218	182	156	137
	2.0	2.58	516	387	310	258	221	194
	3.0	3.16	632	474	379	316	271	237
	1.0	2.27	454	341	272	227	195	170
FT 140-10 (25M)	2.0	3.22	644	483	386	322	276	242
	3.0	3.94	788	591	473	394	338	296
	1.0	3.41	682	512	409	341	292	256
	2.0	4.83	966	725	580	483	414	362
FT 140-15 (25M)	3.0	5.91	1182	887	709	591	507	443
	1.0	4.55	910	683	546	455	390	341
	2.0	6.43	1286	965	772	643	551	482
	3.0	7.88	1576	1182	946	788	662	579