


BUSE IDKT 120°

Caractéristiques

- Buse basse pression à injection d'air
- Jet plat dirigé à 30° vers l'avant et 30° vers l'arrière
- Dérive extrêmement faible jusqu'à 3 bar
- Meilleure couverture de la partie verticale des plantes (tiges, épis)

Domaine d'application

- Traitement phytosanitaire foliaire avec des produits de contact ou systémiques
- Traitement des épis des céréales, traitement du mildiou de la pomme de terre
- Application de défoliant, de régulateur de croissance
- Application d'herbicides



120°



1-6 bar



Méplat
8 mm




Types
A-G-K



POM
CERAM



COULEURS
ISO



721834

IDKT 120°	Vrac	Vrac
	L'unité	L'unité
Matière	Pom	Céramique
IDKT 120-015 (vert)	721834	-
IDKT 120-02 (jaune)	721693	-
IDKT 120-025 (violet)	721725	-
IDKT 120-03 (bleu)	721094	718289
IDKT 120-04 (rouge)	721095	718288
IDKT 120-05 (marron)	721096	718287

Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)											Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)										
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	25 km/h	5 km/h	6 km/h					7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	25 km/h				
IDKT 120-015 (60M)		1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	32	25	20	IDKT 120-03 (60M)	EG	1.0	0.69	166	138	118	104	83	69	52	41	33				
		2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	36	29	23		TG	1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	63	50	40				
		2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	41	32	26		TG	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	73	58	47				
		3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	44	35	28		G	2.5	1.08	259	216	185	162	130	108	81	65	52				
		3.5	0.63	151	126	108	95	76	63	47	38	30		G	3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	89	71	57				
		4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	51	41	33		G	3.5	1.28	307	256	219	192	154	128	96	77	61				
		4.5	0.82	197	164	141	123	98	82	62	49	39		M	4.0	1.37	329	274	235	206	164	137	103	82	66				
		5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	57	46	36		M	4.5	1.46	350	292	250	219	157	146	110	88	70				
IDKT 120-02 (80M)		6.0	0.83	199	166	142	125	100	83	62	50	40	IDKT 120-04 (60M)	M	5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	115	92	73				
	EG	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	42	34	27		M	6.0	1.68	403	336	288	252	202	168	126	101	81				
	TG	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	49	39	31		EG	1.0	0.91	218	182	156	137	109	91	68	55	44				
	TG	2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	55	44	35		TG	1.5	1.12	269	224	192	168	134	112	84	67	54				
	G	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	60	48	38		G	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	97	77	62				
	G	3.5	0.86	206	172	147	129	103	86	65	52	41		G	2.5	1.44	346	288	247	216	173	144	108	86	69				
	G	4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	69	55	44		G	3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	119	95	76				
	M	4.5	0.98	235	196	168	147	118	98	74	59	47		M	3.5	1.71	410	342	293	257	205	171	128	103	82				
IDKT 120-025 (60M)		5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	77	62	49	IDKT 120-05 (60M)	M	4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	137	109	87				
		6.0	1.13	271	226	194	170	136	113	85	68	54		M	5.0	2.04	490	408	350	306	245	204	153	122	98				
	TG	1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	53	42	34		M	6.0	2.23	535	446	382	335	268	223	167	134	107				
	TG	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	61	49	39		EG	1.0	1.14	274	228	195	171	137	114	86	68	55				
	G	2.5	0.91	218	182	156	137	109	91	68	55	44		TG	1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	104	83	64				
	G	3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	74	59	48		G	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	121	97	77				
	G	3.5	1.07	247	214	183	161	128	107	80	64	51		G	2.5	1.80	432	360	309	270	216	180	135	108	86				
	G	4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	86	69	55		G	3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	148	118	95				
	4.5	1.22	293	244	209	183	146	122	92	73	59	M	3.5	2.13	511	426	365	320	256	213	160	128	102						
	5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	96	77	61	M	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	171	137	109						
	6.0	1.40	336	280	240	210	168	140	105	84	67	M	5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	191	153	122						
												F	6.0	2.79	670	558	478	419	335	279	209	167	134						

ISO 25358		
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières	450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières	> 575µm