

**BUSE HCI 40°**
**Caractéristiques**

- Taille compacte
- Gouttelettes fines pour une couverture optimale

**Domaine d'application**

- Adaptée à la végétation haute, pour l'utilisation sur les arbres et arbustes fruitiers
- Pulvérisation de fongicides, pesticides et phytosanitaires



40°



3-15 bar




Type D



CERAM


 COULEURS  
ISO

| HCI 40°              | Vrac          |
|----------------------|---------------|
|                      | L'unité       |
| Matière Céramique    |               |
| HCI 40-010 (orange)  | <b>721292</b> |
| HCI 40-015 (vert)    | <b>721293</b> |
| HCI 40-02 (jaune)    | <b>721294</b> |
| HCI 40-025 (violet)  | <b>721295</b> |
| HCI 40-03 (bleu)     | <b>721296</b> |
| HCI 40-035 (bordeau) | <b>721297</b> |
| HCI 40-04 (rouge)    | <b>721298</b> |
| HCI 40-05 (marron)   | <b>721299</b> |
| HCI 40-06 (gris)     | <b>721300</b> |



| Cod.       | BCPC | bar  | l/min | l/ha (écartement latéral : 50 cm) |        |         |         |
|------------|------|------|-------|-----------------------------------|--------|---------|---------|
|            |      |      |       | 6 km/h                            | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
|            |      |      |       | 6 km/h                            | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| HCI 40-01  | F    | 3.0  | 0.40  | 80                                | 60     | 48      | 40      |
|            | F    | 4.0  | 0.46  | 92                                | 68     | 55      | 46      |
|            | TF   | 6.0  | 0.57  | 113                               | 85     | 68      | 57      |
|            | TF   | 8.0  | 0.65  | 131                               | 98     | 78      | 65      |
|            | TF   | 10.0 | 0.73  | 146                               | 110    | 88      | 73      |
|            | TF   | 12.0 | 0.80  | 160                               | 120    | 96      | 80      |
| HCI 40-015 | TF   | 15.0 | 0.89  | 179                               | 134    | 107     | 89      |
|            | F    | 3.0  | 0.60  | 120                               | 90     | 72      | 60      |
|            | F    | 4.0  | 0.69  | 139                               | 104    | 83      | 69      |
|            | TF   | 6.0  | 0.85  | 170                               | 127    | 102     | 85      |
|            | TF   | 8.0  | 0.98  | 196                               | 147    | 118     | 98      |
|            | TF   | 10.0 | 1.10  | 219                               | 164    | 131     | 110     |
| HCI 40-02  | TF   | 12.0 | 1.20  | 240                               | 180    | 144     | 120     |
|            | TF   | 15.0 | 1.34  | 268                               | 201    | 161     | 134     |
|            | F    | 3.0  | 0.80  | 160                               | 120    | 96      | 80      |
|            | F    | 4.0  | 0.92  | 185                               | 139    | 111     | 92      |
|            | TF   | 6.0  | 1.13  | 226                               | 170    | 136     | 113     |
|            | TF   | 8.0  | 1.31  | 261                               | 196    | 157     | 131     |
| HCI 40-025 | TF   | 10.0 | 1.46  | 292                               | 219    | 175     | 146     |
|            | TF   | 12.0 | 1.60  | 320                               | 240    | 192     | 160     |
|            | TF   | 15.0 | 1.79  | 358                               | 268    | 215     | 179     |
|            | M    | 3.0  | 1.00  | 200                               | 150    | 120     | 100     |
|            | F    | 4.0  | 1.15  | 231                               | 173    | 139     | 115     |
|            | F    | 6.0  | 1.41  | 283                               | 212    | 170     | 141     |
| HCI 40-03  | TF   | 8.0  | 1.63  | 327                               | 245    | 196     | 163     |
|            | TF   | 10.0 | 1.83  | 365                               | 274    | 219     | 183     |
|            | TF   | 12.0 | 2.00  | 400                               | 300    | 240     | 200     |
|            | TF   | 15.0 | 2.24  | 447                               | 335    | 268     | 224     |
|            | M    | 3.0  | 1.20  | 240                               | 180    | 144     | 120     |
|            | F    | 4.0  | 1.39  | 277                               | 208    | 166     | 139     |

| Cod.       | BCPC | bar  | l/min | l/ha (écartement latéral : 50 cm) |        |         |         |
|------------|------|------|-------|-----------------------------------|--------|---------|---------|
|            |      |      |       | 6 km/h                            | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
|            |      |      |       | 6 km/h                            | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| HCI 40-035 | M    | 3.0  | 1.40  | 280                               | 210    | 168     | 140     |
|            | M    | 4.0  | 1.62  | 323                               | 242    | 194     | 162     |
|            | F    | 6.0  | 1.98  | 396                               | 297    | 238     | 198     |
|            | F    | 8.0  | 2.29  | 457                               | 343    | 274     | 229     |
|            | TF   | 10.0 | 2.56  | 511                               | 383    | 307     | 256     |
|            | TF   | 12.0 | 2.80  | 560                               | 420    | 336     | 280     |
| HCI 40-04  | TF   | 15.0 | 3.13  | 626                               | 470    | 376     | 313     |
|            | M    | 3.0  | 1.60  | 320                               | 240    | 192     | 160     |
|            | M    | 4.0  | 1.85  | 370                               | 277    | 222     | 185     |
|            | F    | 6.0  | 2.26  | 453                               | 339    | 272     | 226     |
|            | F    | 8.0  | 2.61  | 523                               | 392    | 314     | 261     |
|            | TF   | 10.0 | 2.92  | 584                               | 438    | 351     | 292     |
| HCI 40-05  | TF   | 12.0 | 3.20  | 640                               | 480    | 384     | 320     |
|            | TF   | 15.0 | 3.13  | 626                               | 470    | 376     | 313     |
|            | G    | 3.0  | 2.00  | 400                               | 300    | 240     | 200     |
|            | G    | 4.0  | 2.31  | 462                               | 346    | 277     | 231     |
|            | M    | 6.0  | 2.83  | 566                               | 424    | 339     | 283     |
|            | M    | 8.0  | 3.27  | 653                               | 490    | 392     | 327     |
| HCI 40-06  | F    | 10.0 | 3.65  | 730                               | 548    | 438     | 365     |
|            | TF   | 12.0 | 4.00  | 800                               | 600    | 480     | 400     |
|            | TF   | 15.0 | 4.47  | 894                               | 671    | 537     | 447     |
|            | G    | 3.0  | 2.40  | 480                               | 360    | 288     | 240     |
|            | G    | 4.0  | 2.77  | 554                               | 416    | 333     | 277     |
|            | G    | 6.0  | 3.39  | 679                               | 509    | 407     | 339     |

| BCPC |            |               |
|------|------------|---------------|
| TF   | Très fines | < 136µm       |
| F    | Fines      | 136µm ÷ 177µm |
| M    | Moyennes   | 177µm ÷ 218µm |
| G    | Grossières | 218µm ÷ 349µm |



721296



721298



721300