

BUSE TR 80°

Caractéristiques

- Buse cylindrique pour une pulvérisation très fine à fine
- Se monte dans un écrou à trou rond Ø 12.8

Domaine d'application

- Adaptée pour la viticulture et l'arboriculture
- Traitement avec ou sans flux d'air (turbine de pulvérisation)
- Epandage de produits phytosanitaires dans les cultures spéciales (vignes, arbres, houblon ...)
- Utilisation possible avec des appareils de recyclage de bouillie

TR 80°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
TR 80-005 (lilas)	717977	-
TR 80-0067 (kaki)	717970	-
TR 80-010 (orange)	717971	746887
TR 80-015 (vert)	717972	746890
TR 80-02 (jaune)	717973	746893
TR 80-03 (bleu)	717974	746896
TR 80-04 (rouge)	717975	746899
TR 80-05 (marron)	717976	-



80°



2-20 bar




Type C



CERAM



COULEURS
ISO



717977



717972

Cod.	Débit à la buse l/min																	
	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	19 bar	20 bar
TR 80-005 (50M)	0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.39	0.41	0.42	0.44	0.45	0.47	0.49	0.51
TR 80-0067 (50M)	0.22	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41	0.44	0.47	0.49	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.64	0.68	0.70
TR 80-010 (50M)	0.32	0.39	0.45	0.51	0.55	0.60	0.64	0.68	0.72	0.75	0.78	0.82	0.85	0.88	0.91	0.93	0.99	1.01
TR 80-015 (50M)	0.48	0.59	0.68	0.76	0.83	0.90	0.96	1.02	1.07	1.13	1.18	1.22	1.27	1.31	1.36	1.40	1.48	1.52
TR 80-02 (50M)	0.63	0.78	0.90	1.01	1.11	1.19	1.27	1.35	1.42	1.49	1.56	1.62	1.68	1.74	1.80	1.86	1.96	2.01
TR 80-03 (50M)	0.96	1.17	1.35	1.52	1.64	1.79	1.91	2.03	2.14	2.24	2.34	2.44	2.53	2.62	2.70	2.79	2.94	3.02
TR 80-04 (25M)	1.26	1.55	1.80	2.02	2.21	2.37	2.53	2.68	2.83	2.97	3.10	3.23	3.35	3.47	3.58	3.69	3.90	4.00
TR 80-05 (25M)	1.57	1.94	2.25	2.50	2.74	2.96	3.17	3.36	3.54	3.71	3.88	4.04	4.19	4.34	4.48	4.62	4.88	5.01