

CUVE 220L ET 430L POMPE PIUSI 12 - 24V 70 L/MIN

35-70
L/MIN

12-24V

5 M

220 L

430 L

Descriptif

- Pompe Piusi 12 - 24 V
- Débit à 12V : 35 l/min
- Débit à 24V : 70 l/min
- Pistolet automatique A60
- Flexible de refoulement 3/4" 5 mètres
- Cuve en polyéthylène traitée anti-UV
- Poignées de transport intégrées
- Passage pour fourches de chariot
- Système de fermeture à clés (2 clés fournies)
- Brise lames interne
- Bouchon de remplissage
- Event
- Avec crépine d'aspiration
- Pinces crocodile

Réf.	Capacité totale	Capacité utile	L mm	L1 mm	P mm	P1 mm	H1 mm	H2 mm
744586	430L	400L	1050	1150	800	800	750	1310
744587	220L	200L	1050	1150	800	800	474	1034

Destiné au transport de Gasoil Non Routier (GNR).
Non compatible avec l'essence.

OPTIONS

Réf. 744248
ADAPTATEUR 1"GM-1"GM
Réf. 744493
COMPTEUR DIGITAL GNR
Réf. 746275
ADAPTATEUR 1"GM-1"GM
Réf. 744581
COMPTEUR DIGITAL GNR K24

Réf. 744586 / 744587



PIUSI
®

