

BUSE ATF 80°

Caractéristiques

- Jet conique plein constitué de fines gouttelettes
- Orifices en céramique
- Pression recommandée sur rampe : 3 bar
- Pression recommandée arboriculture : 10 bar
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Possibilité de montage sur rampe (écartement entre 35 et 50 cm)

Domaine d'application

- Traitements fongicides, insecticides.
- Recommandée pour travailler sur une végétation dense



80°



3-20 bar




Type
D



CERAM



COULEURS
ISO



Bar	Débit à la buse l/min					
	VERT 80 015	JAUNE 80 02	VIOLET 80 025	BLEU 80 03	ROUGE 80 04	MARRON 80 05
	100 Mesh	100 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
3	0.60	0.80	1.00	1.20	1.60	2.00
4	0.69	0.91	1.15	1.39	1.85	2.31
5	0.77	1.03	1.29	1.55	2.07	2.58
6	0.85	1.13	1.41	1.70	2.26	2.83
7	0.92	1.22	1.53	1.83	2.44	3.06
8	0.98	1.31	1.63	1.96	2.61	3.27
9	1.04	1.39	1.73	2.08	2.77	3.46
10	1.10	1.46	1.83	2.19	2.92	3.65
11	1.15	1.53	1.91	2.30	3.06	3.83
12	1.20	1.60	2.00	2.40	3.20	4.00
13	1.25	1.67	2.08	2.50	3.33	4.16
14	1.30	1.73	2.16	2.59	3.46	4.32
15	1.34	1.79	2.24	2.68	3.58	4.47
16	1.39	1.85	2.31	2.77	3.70	4.62
17	1.43	1.90	2.38	2.86	3.81	4.76
18	1.47	1.96	2.45	2.94	3.92	4.90
19	1.51	2.01	2.52	3.02	4.03	5.03
20	1.55	2.07	2.58	3.10	4.13	5.16
21	1.59	2.12	2.65	3.17	4.23	5.29
22	1.62	2.17	2.71	3.25	4.33	5.42
23	1.66	2.22	2.77	3.32	4.43	5.54
24	1.70	2.26	2.83	3.39	4.53	5.66
25	1.73	2.31	2.89	3.46	4.62	5.77

ATF 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
ATF 80-015 (vert)	715239
ATF 80-02 (jaune)	715240
ATF 80-025 (violet)	715241
ATF 80-03 (bleu)	715242
ATF 80-04 (rouge)	715243
ATF 80-05 (marron)	715244



715239



715241



715243