


BUSE SJ7 7 FILETS - SJ7-VR

Caractéristiques

- 7 jets rectilignes de vitesse et débits égaux
- Orifice de dosage démontable
- Buse écrou en une seule pièce 1/4 T standard

Domaine d'application

- Épandage d'engrais liquides



7 filets



1.5-4 bar



1/4 T
STANDARD




POM



COULEURS
ISO



716922



SJ7	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
SJ 7-0.15 (vert)	716929
SJ 7-0.2 (jaune)	716928
SJ 7-0.3 (bleu)	716927
SJ 7-0.4 (rouge)	716926
SJ 7-0.5 (marron)	716925
SJ 7-0.6 (gris)	716924
SJ 7-0.8 (blanc)	716923
SJ 7-C.1 (turquoise)	716922
SJ 7-C.C15 (vert-clair)	716921

Cod.	bar	I/min Eau	I/min EL	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	20 km/h
SJ 7-0.15	1.5	0.39	0.35	69	59	52	41	35	30	26	21
	2.0	0.46	0.41	81	70	61	49	41	35	31	24
	2.5	0.51	0.46	92	79	69	55	46	39	35	28
	3.0	0.57	0.50	101	86	76	61	50	43	38	30
SJ 7-0.2	3.5	0.63	0.56	112	96	84	67	56	48	42	34
	4.0	0.67	0.59	119	102	89	71	59	51	44	36
	1.5	0.55	0.49	97	83	73	58	49	42	37	29
	2.0	0.64	0.57	113	97	85	68	57	49	42	34
SJ 7-0.3	2.5	0.72	0.64	127	109	96	76	64	55	48	38
	3.0	0.80	0.71	142	121	106	85	71	61	53	42
	3.5	0.86	0.75	150	129	113	90	75	64	56	45
	4.0	0.93	0.82	165	141	123	99	82	71	62	49
SJ 7-0.4	1.5	0.87	0.77	154	132	115	92	77	66	58	46
	2.0	1.00	0.88	177	152	133	106	88	76	66	53
	2.5	1.10	0.97	195	167	146	117	97	83	73	58
	3.0	1.18	1.04	209	179	157	125	104	90	78	63
SJ 7-0.5	3.5	1.27	1.12	224	192	168	134	112	96	84	67
	4.0	1.31	1.16	232	199	174	139	116	99	87	70
SJ 7-0.6	1.5	1.17	1.04	207	177	155	124	104	89	78	62
	2.0	1.33	1.18	235	202	177	141	118	101	88	71
	2.5	1.45	1.28	257	220	192	154	128	110	96	77
	3.0	1.55	1.37	274	235	206	165	137	118	103	82
SJ 7-C.1	3.5	1.66	1.47	294	252	220	176	147	126	110	88
	4.0	1.72	1.52	304	261	228	183	152	130	114	91

Cod.	bar	I/min Eau	I/min EL	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	20 km/h
SJ 7-0.5	1.5	1.49	1.32	264	226	298	158	132	113	99	79
	2.0	1.68	1.49	297	255	223	178	149	127	112	89
	2.5	1.83	1.62	324	278	243	194	162	139	121	97
	3.0	1.95	1.73	345	296	259	207	173	148	129	104
SJ 7-0.6	3.5	2.11	1.87	374	321	281	224	187	160	140	112
	4.0	2.16	1.91	382	328	287	229	191	164	143	115
	1.5	1.77	1.57	313	269	235	188	157	134	117	94
	2.0	2.01	1.78	356	305	267	213	178	152	133	107
SJ 7-0.8	2.5	2.19	1.94	388	332	291	233	194	166	145	116
	3.0	2.35	2.08	416	357	312	250	208	178	156	125
	4.0	2.61	2.31	462	396	346	277	231	198	173	139
	1.5	2.28	2.02	404	346	303	242	202	173	151	121
SJ 7-C.1	2.0	2.66	2.35	471	404	353	282	235	202	177	141
	2.5	2.94	2.60	520	446	390	312	260	223	195	156
	3.0	3.15	2.79	558	478	418	335	279	239	209	167
	4.0	3.46	3.06	612	525	459	367	306	262	230	184
SJ 7-C.C15	1.5	2.84	2.51	503	431	377	302	251	215	188	151
	2.0	3.32	2.94	588	504	441	353	294	252	220	176
	2.5	3.67	3.25	650	557	487	390	325	278	244	195
	3.0	3.94	3.49	697	598	523	418	349	299	262	205
SJ 7-VR-X1.0	4.0	4.33	3.83	766	657	575	460	383	328	287	230
	1.5	4.09	3.62	724	620	543	434	362	310	271	217
	2.0	4.82	4.27	853	731	640	512	427	366	320	256
	2.5	5.40	4.78	956	819	717	573	478	410	358	287
SJ 7-VR-X1.0	3.0	5.87	5.19	1039	891	779	623	519	445	390	312
	4.0	6.58	5.82	1165	998	873	699	582	499	437	349

Caractéristiques :

- 7 jets rectilignes de vitesse et débits égaux
- Orifice de diamètre variable

Cod.	bar	I/min Eau	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
			8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
SJ 7-VR-X1.0	2	1.01	152	121	101	87	76	61	48	40
	2.5	1.2	180	144	120	103	90	72	58	48
	3	1.42	213	170	142	122	107	85	68	57
	4	1.84	291	233	194	166	146	116	93	78
	5	2.58	387	310	258	221	194	155	124	103
	5.5	2.94	441	353	294	252	221	176	141	118



2-5.5 bar

SJ7 VR	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
SJ 7-VR (rouge)	716347