NAF

Buse de brumisation
à jet conique creux ou plein

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

>Céramique haute performance et corps en plastique POM – Polyacétal (Excellente précision et grande résistance à l'usure)

>Recommandé pour plusieurs applications telles que l'humidification, la réduction des particules fines, la neutralisation des odeurs

> Adaptable sur des connecteurs en PVC 1/2

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

>Les buses disposent d'un jet conique creux ou d'un jet conique plein

>Les buses de brumisation NAF conviennent à des pressions comprises entre 5 et 30 bars.

> Elles sont faciles à assembler et à entretenir

> Filtre amovible 50 µm

› Matériaux d'étanchéité : nitrile

NAF	Vrac
	Ceramique
NAF (noir)	715253
NAF (blanc)	715254
NAF (bleu)	715255
NAF (gris)	715256
NAF (vert)	715257
NAF (orange)	715258

APPLICATIONS

Particulièrement recommandé pour rafraîchir hommes et animaux.
Nettoyage des fruits et légumes fragiles



5-30 bar

cône creux

cône plein

TABLEAU CÔNE CREUX

	NAF NOIR		NAF BLANC	
Pression (bar)	débit (ml/min)	Angle	débit	Angle
5	-	-	50	70°
7	-	-	55	75°
10	-	-	65	80°
15	-	-	75	80°
20	50	80°	85	80°
25	60	80°	95	80°
30	70	80°	103	80°

TABLEAU CÔNE PLEIN

	NAF BLEU		NAF GRIS		NAF VERT		NAF ORANGE	
Pression (bar)	débit	Angle	débit	Angle	débit	Angle	débit	Angle
5	-	-	-	-	-	-	130	80°
7	-	-	63	60°	100	80°	170	90°
10	50	50°	70	80°	130	89°	220	90°
15	60	70°	95	88°	165	89°	295	93°
20	83	75°	118	92°	195	92°	345	93°
25	93	75°	133	96°	220	96°	398	93°
30	100	77°	148	96°	243	96°	435	93°