



Votre 3^{ème} œil

Spécialement élaborés pour les besoins de l'agriculture, les systèmes Visiotrack présentent des caractéristiques exceptionnelles de vision diurne et nocturne, ils sont évolutifs et très robustes.

Bénéficiant des dernières technologies numériques, de matériaux et de composants électroniques rigoureusement sélectionnés, Visiotrack affiche des images plus nettes, plus contrastées donc plus agréables et moins fatigantes.



LA QUALITÉ QUI SE VOIT ET QUI PERMET DE MIEUX VOIR

- 1 > Améliorez la **SÉCURITÉ** et vos conditions de travail
 - Surveillance périphérique et prévention des accidents = moins de stress pour le conducteur
 - Suppression des angles morts et des mauvaises postures (retournements) = vision totale
- 2 > Soyez plus efficace tout en ayant plus de **PRODUCTIVITÉ**
 - Vision 360° en un coup d'œil sans efforts = gain de temps
 - Manœuvres plus efficaces et mieux synchronisées = productivité
- 3 > Maîtrisez encore mieux vos outils et gagnez en **PRÉCISION**
 - Un travail plus précis = optimisation de vos machines

ÉCRAN COULEUR HD 7"

- Ecran TFT-LCD haute résolution (800 x 480), audio 1W
- Alimentation 12/32V continu, 2 supports de fixations
- Connecteur rapide permettant de démonter l'écran
- 4 entrées caméra en standard (3 AR et 1 AV pour DVD)
- Allumage automatique par contact marche arrière
- Activation automatique des caméras par fil pilote (3)
- Grand angle de vue, fonctionne de -20°C à 70°C
- Télécommande sans fil avec pile



ÉCRAN COULEUR FENÊTRÉ HD 7"

- Ecran TFT-LCD haute résolution (1440 x 234), audio 1W



ÉCRAN COULEUR FENÊTRÉ HD 9" TACTILE

- Ecran TFT-LCD haute résolution tactile (800 x 480), audio 1W
- Fonctions tactiles pour passage d'une caméra à l'autre, jump, volume, luminosité, menu rapide etc.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX ÉCRANS COULEUR FENÊTRÉS 7" et 9"

- Affichage fenêtré, simple, double, triple, quadruple et fonction PIP (image incrustée), délais et rotation paramétrables et réglables (1 à 30 secondes)
- Sortie vidéo, sortie enregistrement (image simple ou changeante)
- Image normale/miroir paramétrable pour chaque caméra
- Réglages indépendants (contraste, brillance, netteté) pour chaque caméra
- Alimentation 12/32V continu, 2 supports de fixation
- Connecteur rapide permettant de démonter l'écran
- 5 entrées caméra en standard (4 AR et 1 AV pour DVD)
- Auto ajustement jour/nuit
- Activation automatique des caméras par fils pilotes (priorités paramétrables)
- Grand angle de vue, fonctionne de -20°C à 70°C
- Télécommande sans fil avec pile



Viticulture



Manutention



Culture



Convoi exceptionnel

CAMÉRA

Compacte et étanche : disponible en deux versions d'angle de vision 92° ou 120°

- Capteur SONY™ CCD 1/3" PAL 500 x 582 pixels
- Résolution TV 420 lignes
- Support et pare soleil en acier inox
- Boîtier fonte d'aluminium laqué haute protection
- Étanchéité IP69K, fonctionne de -20°C à 70°C
- Vision nocturne IR jusqu'à 8 m
- Connectique étanche à visser avec passe cloison
- Alimentation électrique 12V intégrée au câble de liaison
- Angle de vision 92° ou 120°

Disponible avec angle de vision 92° ou 120°



KIT 2 MODULES SANS FIL DIGITAL

Fonctionne avec tous nos écrans et transforme instantanément une caméra standard en caméra sans fil numérique
Insensible aux parasites et qualité d'image parfaite identique à la technologie filaire

- Émetteur et récepteur 2.4G Technologie Digitale
- Alimentation 12/32V continu
- Le module émetteur fourni l'alimentation 12V de la caméra
- Connecteur étanche à visser pour caméra
- Boîtier métallique extérieur protection IP69K avec trous de fixation
- Diode de fonctionnement et d'appariement correct
- Bouton d'appariement

Nouveau : un kit sans fil jusqu'à 100 m de portée avec technologie numérique !



GAMME VISIOTRACK



Attelage



Réseau routier



Elevage



Engin TP

KIT CAMÉRA ÉCRAN 7"

Écran 7" + caméra (92° ou 120°) + câble 15 m

En caméra 92° - Réf. : 745275

En caméra 120° - Réf. : 745303



KIT CAMÉRA ÉCRAN 7" FENÊTRÉ

Écran 7" fenêtré + caméra (92° ou 120°) + câble 15 m

En caméra 92° - Réf. : 745276

En caméra 120° - Réf. : 745304



ÉCRAN 9" FENÊTRÉ TACTILE

Réf. : 745321



CAMÉRA 92° - 120°

Angle de vision 92° - Réf. : 745277

Angle de vision 120° - Réf. : 745278



KIT SANS FIL

Kit sans fil pour caméra Visiotrack (émetteur + récepteur)
Technologie digitale

Réf. : 745338



ADAPTATEUR CAMÉRA POUR CONSOLES BUISARD

Permet de connecter directement une caméra Visiotrack sur un terminal Buisard TGIII ou Touch 12

Réf. : 727085

Compatible également avec les terminaux d'origine Müller Electronik



CÂBLE D'EXTENSION

5 m - Réf. : 745279

10 m - Réf. : 745280

15 m - Réf. : 745281

20 m - Réf. : 745282



SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR CAMÉRA

Très puissant
Livré avec visserie Ø 82 mm
Ep. 8 mm

Réf. : 745283



FAISCEAU D'ALIMENTATION

Permet l'installation dans un deuxième véhicule

Ecran 7" - Réf. : 745331

Ecran 7" fenêtré - Réf. : 745332