

Réf 720755 - Arbre cannelé 1"3/8 Av/Ar



**4 PISTONS
MEMBRANES**



20 BAR



166.2 L/MIN



Caractéristiques techniques	AR 160 BP
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	8.4
Masse (kg)	27.5
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"3/4M
Ø Refoulement (mm)	25
Filetage Refoulement	1"1M
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances

AR 160 BP	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
0	122.8	0.7	138.3	0.7	151.6	1	166.2	1.2
5	119.5	1.8	132.2	2	146.6	2.3	159.8	2.6
10	114.6	2.8	129.8	3.1	140.8	3.4	157.3	3.8
15	110.7	3.7	125.8	4.2	137.4	4.5	152.8	5.1
20	110.6	4.5	125	5.2	136.1	5.7	151.3	6.3

LES +

Soupape de surpression avec réarmement
Bol de protection pdf
Accumulateur d'air intégré
Membranes BLUEFLEX haute qualité
Pièces en contact avec des liquides en aluminium
plastifié (Rilsan) et en inox AISI 303/304



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

