

AR 250 BP AP C/C

Réf 720756 - Arbre cannelé 1"3/8 Av/Ar



6 PISTONS
MEMBRANES



20 BAR



254.4 L/MIN



LES +

Soupape de surpression avec réarmement
Bol de protection pdf
Accumulateur d'air intégré
Membranes BLUEFLEX haute qualité
Pièces en contact avec des liquides en aluminium
plastifié (Rilsan) et en inox AISI 303/304

Caractéristiques techniques	AR 250 BP
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	11.4
Masse (kg)	38.5
Ø Aspiration (mm)	50
Filetage Aspiration	2"1/2
Ø Refoulement (mm)	35
Filetage Refoulement	1"1/2
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances

AR 250 BP Pression (bar)	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
0	184.7	0.7	209.4	0.8	229.6	1.1	254.4	1.5
5	181	1.9	202.7	2.2	224.4	2.5	253.6	2.7
10	173.6	3.4	196	3.8	218.5	4.2	247.7	4.6
15	172.8	4.8	191.1	5.4	214.6	6	243.9	6.6
20	170.7	6.1	190.1	6.9	206.9	7.5	237.7	8.5

