


BUSE ADI 110°

Caractéristiques

- Orifices en céramique rose ALBUZ
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 8mm
- Réduction de la dérive
- Buse opérationnelle dès 2 bars
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Pastille de calibrage démontable
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60cm

Domaine d'application


- Tous types de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...)



110°




2-4 bars

Types
A-GMéplat
8 mm

CERAM

COULEURS
ISO

ADI 110°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
ADI 110-01 (orange)	715132
ADI 110-015 (vert)	715133
ADI 110-02 (jaune)	715134
ADI 110-025 (violet)	715137
ADI 110-03 (bleu)	715135
ADI 110-04 (rouge)	715136



715132



715135



715136

Cod.	BCPC	bar	l/min	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm											
				6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
ADI 110-01 ORANGE (100 Mesh)	M	2	0.32	64	55	48	43	38	32	27	24	21	19	18	17
	M	2.5	0.36	72	62	54	48	43	36	31	27	24	22	20	19
	F	3	0.40	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20
	F	3.5	0.43	86	74	65	57	52	43	37	32	29	26	23	22
ADI 110-015 VERT (100 Mesh)	M	2	0.49	98	84	74	65	59	49	42	37	33	29	27	25
	M	2.5	0.54	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32	30	28
	F	3	0.60	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30
	M	3.5	0.64	128	110	96	85	77	64	55	48	43	38	35	33
ADI 110-02 JAUNE (100 Mesh)	M	2	0.66	132	113	99	88	79	66	57	50	44	40	35	33
	M	2.5	0.73	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44	40	37
	F	3	0.80	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40
	M	3.5	0.86	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52	47	43
ADI 110-025 VIOLET (50 Mesh)	M	2	0.82	164	141	123	109	98	82	70	62	55	49	45	41
	M	2.5	0.91	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46
	F	3	1.00	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50
	M	3.5	1.08	216	185	162	144	130	108	93	81	72	65	59	54
ADI 110-03 BLEU (50 Mesh)	M	2	1.15	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58
	G	2	0.98	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59	53	49
	M	2.5	1.10	220	189	165	147	132	110	94	83	73	66	60	55
	M	3	1.20	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60
ADI 110-04 ROUGE (50 Mesh)	M	3.5	1.30	260	223	195	173	156	130	111	98	87	78	71	65
	M	4	1.39	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70
	TG	2	1.31	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79	71	66
	G	2.5	1.46	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88	80	73
	F	3	1.60	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80
	G	3.5	1.73	346	297	260	231	208	173	148	130	115	104	94	87
	M	4	1.85	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93

BCPC		
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières	450µm ÷ 575µm