


BUSE TFS 110°

Caractéristiques

- Buse monobloc
- Double jet pour une meilleure couverture de la cible

Domaine d'application


- Traitement des épis ou en végétation dense
- Cultures maraîchères



110°



2-5 bars



Méplat
11 mm



Types
B-G




POM



COULEURS
ISO

TFS 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
TFS 110-02 (jaune)	721324
TFS 110-03 (bleu)	721325
TFS 110-04 (rouge)	721326
TFS 110-05 (marron)	721327



Cod.	BCPC			l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
		bar	l/min	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
TFS 110-02	TF	2.0	0.65	130	98	78	65	56	49	43	39
	TF	3.0	0.80	160	120	96	80	69	60	53	48
	TF	4.0	0.92	184	138	110	92	79	69	61	55
	TF	5.0	1.03	206	155	124	103	88	77	69	62
TFS 110-03	F	2.0	0.98	196	147	118	98	84	74	65	59
	F	3.0	1.20	240	180	144	120	103	90	80	72
	F	4.0	1.39	278	209	167	139	119	104	96	83
	F	5.0	1.55	310	233	186	155	133	116	103	93
TFS 110-04	F	2.0	1.31	262	197	157	131	112	98	87	78
	TF	3.0	1.60	320	240	192	160	137	120	107	96
	TF	4.0	1.85	370	278	222	185	159	139	123	111
	TF	5.0	2.07	414	311	248	207	177	155	138	124
TFS 110-05	M	2.0	1.63	326	244	196	163	140	122	109	98
	M	3.0	2.00	400	600	240	200	171	150	133	120
	M	4.0	2.31	462	346	277	231	198	173	154	139
	M	5.0	2.58	516	287	210	258	221	193	172	155

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm



721324



721326

“Notre **Service Technique** répond à toutes vos demandes de montages et de compatibilité sur l'ensemble de nos pièces.

N'hésitez pas à le contacter au 02.43.62.72.57”